



Zubehör

Leuchtmittel für Leuchte eLLK92/eLLM92			
Lampentyp Sockel/ Durchmesser	Leistung	Lichtstrom Lichtfarbe	Bestell-Nr.
Zweistiftsockel G13 T26/Ø 26 mm (T8) G13-60081-IEC-2220-1	18 W	1350 lm weiß	3 2475 900 001
Zweistiftsockel G13 T26/Ø 26 mm (T8) G13-60081-IEC-2420-1	36 W	3350 lm weiß	3 2475 900 002
Zweistiftsockel G13 T26/Ø 26 mm (T8) G13-60081-IEC-2520-1	58 W	5200 lm weiß	3 2475 900 003
Aura-Ultimate T26/Ø 26 mm (T8) Longlife	18 W	1300 lm weiß	3 2475 900 087
G13-Sockel	36 W	3350 lm weiß	3 2475 900 088
Aura Super Ex	58 W	5200 lm weiß	auf Anfrage
T-HS 26/Ø 26 mm ¹⁾	18 W	1150 lm weiß	3 2475 900 084
Einstiftsockel Fa6	36 W	3000 lm weiß	3 2475 900 085
	58 W	4800 lm weiß	auf Anfrage

Serien eLLK 92... und eLLM 92...	
Typ	Bestell-Nr.
Sechskant-Steckschlüssel SW 13	3 2485 000 005

Serien eLLM 92018/18 und eLLM 92036/36	
Typ	Bestell-Nr.
Einseitige Durchgangsverdrahtung 2/6 mit 2 Einführungen M25, einschließlich Klemmen- und Befestigungsmaterial	2 2218 602 000

Befestigungs- und Montagmaterial eLLK 92			
Typ/ Kurzzeichen	Korrosions- schutz	Verp.-Einheit pro Leuchte	Bestell-Nr.
Ringschraube A2	verzinkt	2	2 2480 002 000
Sechskantschraube S4	Edelstahl	2	2 2480 054 000
Deckenbügel D92 mit Schrauben und Polyamidscheiben	Edelstahl	2	2 2480 092 000

Befestigungs- und Montagmaterial					
Typ/ Kurzzeichen	Korrosions- schutz	für Rohr DIN	Außen Ø D (mm)	Verp.-Einheit pro Leuchte	Bestell-Nr.
Rohrschelle					
R12	feuerverzinkt	1 1/4"	38 - 42	2	2 2480 462 000
R14	CrNi	1 1/4"	38 - 42	2	2 2480 464 000
R22	feuerverzinkt	1 1/2"	47 - 51	2	2 2480 472 000
R24	CrNi	1 1/2"	47 - 51	2	2 2480 474 000
R32	feuerverzinkt	2"	56 - 60	2	2 2480 482 000
R34	CrNi	2"	56 - 60	2	2 2480 484 000
Wandarm W27	feuerverzinkt		42,4	1	2 2483 027 000
Wandbefestigung 30° mit Schrauben und Polyamidscheiben	feuerverzinkt			2	2 2480 000 122

¹⁾ Für Leuchten eLLK 923.../.. und eLLM 923.../.. mit Einstift-Fassungen Fa6

Metall-Kabel- und Leitungseinführungen M20/M25, siehe Seite 8.10!
Komplette Leuchtenmontagesysteme siehe Seite 2.70 bis 2.76.