

Brandschutzschlaganker



Anwendung: Zur Installation von Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt auf bewehrtem und unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von B25 bis B55 nach DIN 1045 "Beton und Stahlbeton".

Rexel - Nr.:	Type	Befestigung von	max. Last kg	Bohrtiefe mm	Listenpreis EUR / Set
2289342	K6x5/kurz	Einfachschellen (ESM) mit M6 Gewinde je 200 Dübel, 1 x SDS 2/32 Bohrer	35	32	92,40
1206834	KDM/kurz	Hakenschielen, HKS, HKSB je 200 Dübel, U-Scheiben und Muttern, 1 x SDS 2/32 Bohrer	35	32	100,10
3075311	KDM 6x80N	Systemschielen, Einfachschellen je 100 Dübel, U-Scheiben und Muttern, Nutzlänge 80 mm	35	32	150,80
3075338	KDM 6x110N	Systemschielen, Einfachschellen je 100 Dübel, U-Scheiben und Muttern, Nutzlänge 110 mm	35	32	192,90
	K 6x210N/12	Einfachschellen, Sammelfixss, Minifixss je 50 Dübel, U-Scheiben und Muttern, Nutzlänge 210 mm	35	≥ 32	184,10

Rexel - Nr.:	Type		Stück / VPE	Listenpreis EUR / Stück
2724421	SWM-SM	Setzwerkzeug für Dübel KDM (Bohrhammer)	1	15,00
2724367	EWA 6x5-SM	Setzwerkzeug für Dübel K6x5 (Bohrhammer)	1	15,00

Rexel - Nr.:	Type		Stück / VPE	Listenpreis EUR / Stück
1379496	SDS 2/32	Bundbohrer für Dübel K6x5/kurz und KDM/kurz	1	9,20
1379488	SDS 4/110	Bohrer 4mm, Länge 110 mm	1	7,10
1386212	SDS 4/160	Bohrer 4mm, Länge 160 mm	1	9,20
2870835	SDS 6/110	Bohrer 6mm, Länge 110 mm quattro	1	7,00
	SDS 6/210N	Bohrer 6mm, Länge 310 mm	1	20,80

Rexel - Nr.:	Type	Verwendung	Stück / VPE	Listenpreis EUR / Stück
1379461	TORX 5	Bit Einsatz für HMS-KS 5x40	1	3,10
1381695	TORX 6	Bit Einsatz für HMS-F 5x60	1	3,10
1381687	TORX 7	Bit Einsatz für MMS-MS 7,5x45	1	3,10

Montagehinweis: Um die angegebenen Zugkräfte (Angaben für axialen Zug) der Brandschutzdübel zu gewährleisten, ist die vorgesehene Bohrtiefe zu beachten. Bei Verwendung des dem Dübelset beigelegten Bundbohrers SDS wird die Bohrtiefe von 32 mm automatisch eingehalten. Tipp: Bohrloch vor dem Dübelsetzen reinigen.
Die überlangen Typen KDM 6x80N bzw. KDM 6x110N und K 6x210N/12 werden dann eingesetzt, wenn auf dem Beton starke Putz- oder Isolierschichten sind.

Ihr BETAfixSS® Vorteil: Der Einsatz des Bundbohrers und des Setzwerkzeuges für Bohrhammer beschleunigt den Arbeitsfluss in der Montage.