


47231404



Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz, Berker S.1/B.3/B.7, alu matt, lackiert

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-Popprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

- mit Spreizkrallen
- mit Steckklemmen
- mit erhöhtem Berührungsschutz
- Zentralplatte
- erhöhter Berührungsschutz

Technische Merkmale

Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
Bauart	nach DIN 49440
Nennspannung	250 V AC
Nennstrom	16 A
Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
RAL Farbe	RAL 9006 - Weißaluminium
Designlinienfarbe	alu
Material / Verarbeitung	lackiert
Oberfläche	matt
Einbautiefe	32 mm
Schutzart	IP20
Farbe	Aluminium-Optik
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	05
Werkstoff	Thermoplast
Nennspannung	250 V
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach VDE 0620-1