



303212



## Ausschalter 2-polig 16 AX Lichtsteuerung

Wippschalter-Einsatz, Ausschalter 2-polig, beleuchtbar mit Glimmaggregat. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Schraubklemmen.

Technische Merkmale

### Ausführung

- mit vordefinierter 0-Stellung
- 2-polig Aus

### Kontrollen und Indikatoren

- Nein

### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 250 V AC

### Strom

Schaltstrom 16 AX

### Werkstoff

Werkstoff Kunststoff/Metall

Oberfläche sonstige

### Abmessungen

Tiefe 42 mm

Einbautiefe 31 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

### Montage

- mit Spreizkrallen

### Anschluss

Verbindungsklemmen nach IEC 60669-1

Verbindungsklemmen nach VDE 0632-1

- mit Schraubklemmen

### Ausstattung

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung

### Sicherheit

Schutzart IP20

### Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung Lichtsteuerung, HLK-Regelung

Haupt-Designlinie Lichtsteuerung

**Hinweis**

- 
- Nur geeignet in Kombination mit Wippen mit Aufdruck "0".
-