

Einsätze für Raumtemperaturregler
EI. Raumtemperaturregler UP
Schiebeschalter



Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K.
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.

Nennspannung: 230 V~,
Nennstrom: 10 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C,
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton), Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102., Schalttemperaturdifferenz $\pm 0,5$ K.

Bestellnummer: 2CKA001032A0484
Artikelnummer: 1095 U
EA-Nummer: 4011395044124