

Infrarot Bewegungsmelder – IS 2160 ECO

- Für den **Innen- und Außenbereich**
- Ideal für kleinere Grundstücke, Garagenauffahrten und Eingangsbereiche
- Fünf Erfassungsebenen und 260 Schaltzonen

Technische Daten:

Netzspannung:	230 - 240 V
Frequenz:	50 Hz
Schaltleistung:	max. 600 W (ohmsche Last, z. B. Glühlampe)
Kapazitive Last/EVGs:	z. B. Energiesparlampen, max. 4 St., C ≤ 88 µF
Reichweite:	Max. 12 m rundum, manuell am Sensorkopf einstellbar
Montagehöhe:	2,00 m
Erfassungsbereich:	160° mit 40° Öffnungswinkel
Ansprechelligkeit:	2 – 2000 lx
Nachlaufzeit:	8 Sek. – 35 Min.
Montage:	Wandmontage
Betriebstemperatur:	-20° - +50°C
Schutzart/Schutzklasse:	IP54 / Schutzklasse II
Prüfzeichen:	CE, VDE-GS
Abmessungen (H x B x T):	113 x 78 x 73 mm
Farbe:	Schwarz
Garantie:	5 Jahre

Artikelnummer: 605919

Menge: _____ Stück
Einzelpreis: _____ €
Gesamtpreis: _____ €



Kontakt: objekte@steinel.de