

FAR0 125-51000300

FARO POLLERLEUCHTE aus Aluminium, graphit, Polycarbonat Abdeckung Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit nicht dimmbar, IP65 ohne Leuchtmittel



3 3 3 X

SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel AGL A60 EC0 57W Anz. Fassungen 1x

Fassung E27

Optik Polycarbonat Abdeckung

Dimmbarkeit nicht dimmbar
Lichtaustritt direkt
Spannung [V] 220-240V 50/60Hz
Material Aluminium

Material Aluminiu
Höhe [mm] 1040

Durchmesser [mm] 180 Schutzart [IP] IP65


Schutzklasse Schutzklasse II

Stoßfestigkeit IK10 Nettogewicht [kg] 5,93

Farbe Leuchte graphit

EAN-Nummer 8012952024081

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.