



## Kabelbinder für parallele Führung

### • DH-Serie


Für Bündelungen aller Art, besonders von parallel verlaufenden Leitungen, zur Befestigung in der Kabelkonfektion und Automobilindustrie. Auch zur nachträglichen Montage geeignet.

### Hauptmerkmale

- Kabelbinder mit doppeltem Verschlusskopf
- Parallelführung zweier Kabelbündel mit nur einem Kabelbinder
- Unterschiedliche Bündeldurchmesser möglich
- Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (Prozesssicher)



Parallele Bündelung mit Kabelbindern der DH-Serie. Es entsteht eine innen- und eine außenverzahnte Schlaufe durch den Doppelkopf.



DH-Serie

**Materialinformationen**  
siehe Seite 30.

TYP	Breite (W)	Länge (L)	Ø max. pro Bündel	 N	Mindesthaltekraft zweite Schlaufe (N)	Material	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.
T50RDH	4,7	210,0	19,0	225	180	PA46	Grau (GY)	100	117-05168
	4,7	210,0	19,0	225	180	PA66	Natur (NA)	100	117-05002
	4,7	210,0	19,0	225	180	PA66	Schwarz (BK)	100	117-05000
	4,7	210,0	19,0	225	180	PA66HS	Schwarz (BK)	100	117-05050
	4,7	210,0	19,0	225	180	PA66W	Schwarz (BK)	500	117-05060
T50IDH	4,7	305,0	38,1	225	180	PA66	Natur (NA)	1.000	117-05303
	4,7	305,0	38,1	225	180	PA66HS	Schwarz (BK)	1.000	117-05350
	4,7	305,0	38,1	225	180	PA66W	Schwarz (BK)	100	117-05360
T50LDH	4,7	395,0	50,8	225	180	PA66	Natur (NA)	1.000	117-05461
	4,7	395,0	50,8	225	180	PA66HS	Schwarz (BK)	100	117-00008

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.