

Anwendungen und Systeme

Feuchtrauminstallation Aufputz / Aquatec IP 44 - Ergänzungsprodukte

Glimmaggregat mit N-Klemme Modul-Einsätze grau



Best.-Nr.	1675
EAN-Nr.	4011334282730
VPE	10 St.
Preis *	4,41 € / St.
PrGr	B01

Technische Merkmale

für Wippschalter Aus/Wechsel, Kreuz, 2-polig Aus 10 AX	Ja
für Wippenschalter Serien beleuchtet	Ja
für Wipptaster und Wippentaster außer Best.-Nr. 503404, 503808	Ja
für Beleuchtung und Kontrollschaltung	Ja
Nicht geeignet für wassergeschützte Installationen mit Schutzart IP44. Bei Einsatz mehrerer Glimmaggregate kann der Lampenstrom zur Fehlfunktion des Relais/Stromstoßschalters führen. Abhilfe: Neutralleiter mitführen oder zu der Spule einen Kondensator 230 V (1 µF pro 10 mA Glimmlampenstrom) parallel schalten.	Ja
Nicht geeignet für Tastschalter und Zugschalter sowie Wippschalter und -taster der Jahre 1985 bis 1995.	Ja

Downloads

Passende Produkte

* Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.,
Stand 1.11.2013