



47468989



Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz, in 45°-Stufen variable Einbaulage, Berker S.1/B.3/B.7, polarweiß glänzend

Steckdose SCHUKO® verdrehbar mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, arretiert im geöffneten Zustand für senkrechte und waagerechte Montage, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdose in 45 Grad Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

- Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung
- Einbaulage des Einsatzes in 45° Schritten wählbar
- mit Spreizkrallen
- mit Steckklemmen
- Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern.

- Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.
- Beschriftungsfeld
- erhöhtem Berührungsschutz
- in 45°-Stufen variable Einbaulage
- Zentralplatte
- erhöhter Berührungsschutz

Technische Merkmale

Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
Bauart	nach DIN 49440
Nennspannung	250 V AC
Nennstrom	16 A
Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Designlinienfarbe	polarweiß
Oberfläche	glänzend
Schutzart	IP20
Farbe	weiß
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	05
Werkstoff	Thermoplast
Nennspannung	250 V
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach VDE 0620-1
Sekundär Designlinie(n)	Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1