



Hauptschalterbausatz, Griff rot, Baugröße 2

Typ
Art.-Nr.
Katalog Nr.

NZM2-XHBR
266633



Lieferprogramm


Lieferumfang			Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb Verlängerungsachse NZM...-XV4 Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch schwarz-gelber Blitzpfeil
Funktion			mit rotem Türkupplungsdrehgriff zum Einsatz des Schalters als NOT-AUS-Einrichtung nach IEC/EN 60204-1, VDE 0113 Teil 1
Schutzart			IP66 UL/CSA Type 4X, Type 12
Abschließbarkeit			abschließbar in 0-Stellung am Griff mit max. 3 Vorhängeschlössern mit Türverriegelung abschließbar in 0-Stellung am Schalter
Projektierungsinformation			Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclippsbar Für erhöhten Berührungsschutz auf der Einspeiseseite IP2X Fingerschutz bestellen.
verwendbar für			NZM2(-4) PN2(-4), N(S)2(-4)

Approbationen

Product Standards	UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.	E140305
UL Category Control No.	DIHS
CSA File No.	022086
CSA Class No.	1437-01
North America Certification	UL listed, CSA certified
Degree of Protection	IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12

Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Handgriff für Schaltgeräte (EC000229)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Handgriff für Schaltgeräte (ecl@ss8-27-37-04-14 [AKF012010])			
Abschließbar			ja
Farbe			rot
Geeignet für NOT-AUS			ja
Mit Achse			ja
Geeignet für Leistungsschalter			ja
Geeignet für Lasttrennschalter			ja



Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL01203005Z (AWA1230-1998) Türkupplungsdrehgriff

IL01203005Z (AWA1230-1998)
Türkupplungsdrehgriff

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01203005Z2014_07.pdf

IL01219050Z (AWA1230-2055) Hauptschalterbausatz

IL01219050Z (AWA1230-2055)
Hauptschalterbausatz

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01219050Z2011_02.pdf