

Spannungsversorgung AC 24 V ~



Artikel-Nr.

WSSV 10

Spannungsversorgung AC 24 V ~

für Wetterstation Art.-Nr.: WSK 100 REG
und für Kombi-Sensor Art.-Nr.: WS 10 KS

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Versorgung von Geräten mit AC 24 V
- Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler

Produkteigenschaften

- Zwei intern verbundene 24-V-Ausgänge
- Überlast- und Kurzschlusschutz durch Thermoschalter

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Ausgangsstrom:	max. 1 A
Ausgangsspannung:	AC 24 V ~
Lager-/Transporttemperatur:	-25 ... +70 °C
Umgebungstemperatur:	-5 ... +40 °C
Relative Feuchte:	max. 93 % r. F., keine Betauung
Einbaubreite:	72 mm (4 TE)
Anschluss:	Schraubklemmen
eindrätig:	0,5 ... 4 mm ²
feindrätig mit Aderendhülse:	0,14 ... 2,5 mm ²
feindrätig ohne Aderendhülse:	0,34 ... 4 mm ²