


20307109



## Temperaturregler, Öffner, mit Zentralstück mit Wippschalter, Berker K.1, polarweiß glänzend

Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, Flächen/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

### Technische Merkmale

#### Funktion

- mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für Ein

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 250 V AC

#### Strom

induktive Last bei  $\cos \varphi = 0,6$  max. 4 A

Schaltstrom 10 A

#### Werkstoff

Designlinienfarbe polarweiß

#### Montage

- ohne Spreizkrallen

#### Anschluss

- mit separatem Anschluss für Nachtabenkung
- mit Steckklemmen

#### Ausstattung

Nachtabenkung  $\approx 4$  K

Schalt-Temperaturdifferenz  $\approx 0,5$  K

- Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung
- z. B. für Stellantriebe stromlos geschlossen

#### Bedienung

- mit Wippschalter

#### Verwendung Bedingungen

Energieeffizienzklasse I (1%)

- mit thermischer Rückführung

#### Temperatur

Temperatur 5 ... 30 °C

#### Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung HLK-Regelung

Haupt-Designlinie Berker K.1

Sekundär Designlinie(n) Berker K.1