

	Technisches Datenblatt	Stand: 04/2007 Seite: 1 von 1
Erdungsbandschellen EB..., EBS ...		
Anwendung	Erdungsbandschellen für die Erdung von verzinkten Stahlrohren und Kupferrohren	
Normen / Vorschriften	Verbindungskomponente für die sichere Erdung von Anlagenteilen nach der VDE 0100 und/oder VDE 0185	
Leistungsanschluss	2,5 ... 16 mm ²	
Rohranschluss	Bandlänge 136 mm: max 3/8" / 19 mm Bandlänge 209 mm: max 1 1/2" / 50 mm Bandlänge 428 mm: max 4" / 114 mm Bandlänge 136 mm: max 6" / 165 mm Minstdurchmesser 1/8" / 8mm	
Befestigung	Schrauben mit Kombi-Kreuzschlitz	
Werkstoffe	Erdungsband: Edelstahl V2A Trägereil, Klemnteile und Schrauben: Typ EB: Stahl verzinkt, blauchromatiert Typ EBS: Edelstahl V2A	
Sicherheit	Erdungsband gerundet, Stanzteile entgratet	
Umwelt	Alle Werkstoffe und eingesetzte Verfahren RoHS-konform	
Zubehör	Identifikationsplatte, geprägt (speziell UK und Irland)	