

EL-30-24V



LED Betriebsgerät mit 24V Konstantspannung


LED Betriebsgerät zur unabhängigen Installation oder zum Einbau in Leuchten, Möbel usw.

Primärseitig: abgedeckte Schraubklemmen

Sekundärseitig: abgedeckte Schraubklemmen und 50 cm Anschlussleitung mit Rast-Stecksystem (beiliegend)

Artikel Nr.:	Bezeichnung	Lstg. [W]	Ausgangs-spannung [V DC]	Eingangs-spannung [V AC]	Abmessungen LxBxH [mm]
8999015500	EL-30-24V	1-30	24	220-240	180x46x19

EL-40-24V IP67



LED Betriebsgerät mit 24V Konstantspannung

LED Betriebsgerät für Innen- und Außenbereiche.

Zulässige Temperatur t_a $-30^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ und t_c max. $+75^{\circ}\text{C}$.

Aktive Power-Factor-Correction

Leistungsfaktor: $>0,95$ bei 230V AC Volllast

Primärseitig: 30 cm Anschlussleitung 18AWGx2C mit offenen Leistungsenden

Sekundärseitig: 30 cm Anschlussleitung 18AWGx2C mit offenen Leitungsenden

Artikel Nr.:	Bezeichnung	Lstg. [W]	Ausgangs-spannung [V DC]	Eingangs-spannung [V AC]	Eingangs-spannung [V DC]	Abmessungen LxBxH [mm]
8970100424	EL-40-24V IP67	0-40	24	90-305	127-431	163x43x32