

Berührungsschutz-Abdeckung

Modell-Nr.	Farbe ähnli. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	Länge L mm	EAN	Gewicht in kg pro 100 St.	Kleinste VPE
K01 HD30	7035	12,5	35	32,5	192032	0,38	5 St.
K01 HD40	7035	12,5	35	40,5	192025	0,44	5 St.
K01 HD60	7035	12,5	35	62,5	192018	0,66	5 St.
K01 HD75	7035	12,5	35	76,5	192001	0,78	5 St.
K01 HD120	7035	12,5	35	122,5	191998	1,24	5 St.
K01 HD145	7035	12,5	35	148,5	191981	1,36	5 St.
K01 HD150	7035	12,5	35	151,0	191974	1,40	5 St.
K01 HD155	7035	12,5	35	157,0	191967	1,46	5 St.
K01 HD180	7035	12,5	35	184,5	191950	1,79	5 St.

zum Aufstecken auf Klemmgehäuse

Verwendbar für: Hauptleitungs-Abzweigklemmen 2625/..., 2645/..., 2648/..., 2652/..., 2686/..., 2688/..., 3548/..., 3549/...

Zuordnung der Hauptleitungs-Abzweigklemmen:

HD30 - 2645/1

HD40 - 3549/1

HD60 - 2645/2

HD75 - 3549/2


HD120 - 2645/4, 2652/4, 2688/4

HD145 - 3549/4

HD150 - 2645/5, 2652/5

HD155 - 2625/4, 2648/4, 2686/4

HD180 - 3548/4, 3549/5



Hauptleitungs-Abzweigklemme 70 mm²

nach DIN VDE 0603-2


Modell-Nr.	Farbe ähnli. RAL	Höhe H mm	Breite B mm	Länge L mm	Polzahl	EAN	Gewicht in kg pro 100 St.	Kleinste VPE
K01 4540/1	7035	58,5	70,5	68,5	1	029178	28,8	2 St.

zur Schnellbefestigung auf Tragschiene TS 35 mm, deren Anschlussmaße DIN EN 60715 entsprechen, oder zum Aufschrauben auf ebenem Untergrund

Die Polklemme besteht aus Messing, die Klemmschrauben (Kombi-Kreuzschlitzschrauben) aus galvanisch verzinktem Stahl.

Anschlussmöglichkeiten: Zugang bis 2 x 70 mm², 2 Abgänge bis 50 mm²

Nennspannung: 500 V



Null- und Schutzleiterklemme

eindrähtige Leiter, mit Schraubbefestigung

Modell-Nr.	Farbe	Klemm- stellen	EAN	Gewicht in kg pro 100 St.	Kleinste VPE
K01 650N/4	blau	4	029475	1,45	10 St.
K01 651N/7	blau	7	029512	2,64	10 St.
K01 651N/12	blau	12	029420	3,85	10 St.
K01 651N/15	blau	15	029536	4,61	10 St.
K01 650S/4	gelbgrün	4	029482	1,45	10 St.
K01 651S/7	gelbgrün	7	029505	2,65	10 St.
K01 651S/12	gelbgrün	12	029529	3,85	10 St.
K01 651S/15	gelbgrün	15	029499	4,61	10 St.

zum Aufstecknappen auf Tragschiene TS 35 mm, deren Anschlussmaße DIN EN 60715 entsprechen

Die Klemmschiene besteht aus Messing, die unverlierbaren Klemmschrauben aus galvanisch verzinktem Stahl.

650N/4 - S/4 - Anschlussmöglichkeiten:

Schraubbefestigung anschließbar 4 x 16 mm²

651N/7 - S/7 - Anschlussmöglichkeiten:

Zugänge 2 x 16 mm², Abgänge 5 x 10 mm²

651N/12 - 1S/12 - Anschlussmöglichkeiten:


Zugänge 2 x 16 mm², Abgänge 10 x 10 mm²

651N/15 - S/15 - Anschlussmöglichkeiten:


Zugänge 2 x 16 mm², Abgänge 13 x 10 mm²



651N/7 + 651S/7



651N/12 + 651S/12



651N/15 + 651S/15

