

**CableLine
CLI C 1-3 GE/SW 5 CD**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Typ | CLI C 1-3 GE/SW 5 CD |
| Best.-Nr. | 1568251517 |
| Ausführung | CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 1 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, gelb |
| GTIN (EAN) | 4008190133313 |
| VPE | 500 Stück |

CableLine CLI C 1-3 GE/SW 5 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|--------|--------|
| Länge | 3 mm | Breite | 4,2 mm |
| Höhe | 5,1 mm | Tiefe | 5 mm |
| Nettogewicht | 0,074 g | | |

Allgemeine Angaben

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Art des Aufdrucks | Standard | Aufdruck | 5 |
| Aufdruck-Farbe | schwarz | Aufdruckverfahren | Laserdruck |
| Aufgedruckte Zeichen | Zahlen | Breite | 4,2 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | Einsatztemperaturbereich, min. | -30 °C |
| Farbe | gelb | Länge | 3 mm |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 4 | Orientierung des Aufdrucks | waagrecht |
| Werkstoff | PVC, weich, ohne Cadmium | empfohlene Industrien | Prozess, Maschinenbau |

Leiter- und Kabelmarkierer

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 4 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 1,5 mm ² |
| Leiteraußendurchmesser | 1 - 5 mm | Leiteraußendurchmesser, max. | 5 mm |
| Leiteraußendurchmesser, min. | 1 mm | | |

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001530 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001288 | ETIM 6.0 | EC001288 |
| UNSPSC | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-14-07-08 |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Datenblatt

CableLine
CLI C 1-3 GE/SW 5 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen



Artikelähnliche Abbildung