


47516089



Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel erhöhtem Berührungsschutz, Berker Q.1/Q.3/Q.7, polarweiß samt

Steckdose SCHUKO® mit selbstschließendem Klappdeckel, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Aufdruck, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei.

Technische Merkmale

Architektur

Bauart	nach DIN 49440
--------	----------------

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Nennstrom	16 A

Deckel, Tür

- mit selbstschließendem Klappdeckel
- Zentralplatte

Werkstoff

Designlinienfarbe	polarweiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	samt

Montage

- mit Spreizkrallen

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
- mit Steckklemmen	

Bedienung

- erhöhtem Berührungsschutz

Sicherheit

Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach VDE 0620-1
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach IEC 60884-1
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	02
Schutzart	IP44
- erhöhter Berührungsschutz	

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Unterputz
Haupt-Designlinie	Berker Q.1/Q.3/Q.7
Sekundär Designlinie(n)	Berker Q.1, Berker Q.3