

LOFT VDS BASIC TELEFON



Referenzen: 3390

Audioanschluss. Einmal in der Wohnung installiert, kann man über diesen Anschluss die Kommunikation zwischen der Außenseite und der Wohnung herstellen und man kann die Tür öffnen.

BESCHREIBUNG

Audioanschluss. Einmal in der Wohnung installiert, kann man über diesen Anschluss die Kommunikation zwischen der Außenseite und der Wohnung herstellen und man kann die Tür öffnen.

Ein neues Telefonkonzept für Zuhause. Ein Design, dass sich den neuen Lebensstilen und -richtungen in einfacher und funktionaler Weise anpasst und dabei Qualität und Spitzendesign miteinander verbindet. Die klare Linienführung, die qualitativ hochwertige Technologie und die Extras dieses Geräts machen es zu einem eleganten und geradezu perfekten Assessoire für ein jedes Heim. Hergestellt aus aufprallsicherem ABS-Plastik mit texturierter und leicht zu reinigender Oberfläche und UV-Schutz, um besser vor der Einwirkung des Lichts geschützt zu sein. Einfach und schnell an der Wand zu installieren.

VDS-System:

Audio- und Videotürsprechanlagensystem mit vereinfachter Installation, welches keine Klingeldrähte pro Wohnung verwendet. Der Anruf wird mittels der Übertragung eines digitalen Rufcodes durchgeführt, welcher durch den VDS-Türlautsprecher generiert wird.

- Bei Neuinstallationen können folgende Kabeltypen verwendet werden: UTP CAT5 / 5 Drähte / 3 Drähte + Koax (Video). Erlaubt die Verwaltung von Gebäuden mit bis zu 199 Wohnungen, 2 Eingängen und Pfortnerzentrale.

Maximale Entfernung vom ersten Eingang bis zur letzten Wohnung, 200 m.

- Bei Sanierungen kann man eine analoge Audiotürsprechanlage in eine Videotürsprechanlage unter Verwendung der bestehenden Verkabelung umwandeln. Die maximale Entfernung des Systems hängt von der bestehenden Verkabelung der Anlage ab.

Der Türlautsprecher VDS enthält serienmäßig einen Stimmensimulator. Beim Aktivieren des Türöffners ertönt eine Sprachnachricht: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen."

Die Innensprechstellen in den Wohnungen werden auf einfache Weise von der Türstation aus programmiert. Mittels dieser Programmierung wird jeder Innensprechstelle (Hörer oder Video-Hausstation) ein Rufcode zugewiesen.

Das Gespräch ist mithör-/mitsehgesperrt.

Verkabelung

Audio: 3-Draht-Bus.

Video: UTP CAT5 / 5 Drähte / 3 Drähte + Koax (Video).

Maximale Entfernung vom ersten Eingang bis zur letzten Wohnung. 200 m.

TECHNISCHE DATEN

Die Innensprechstelle ist im Bereich des Hörers mit einem Magneten ausgestattet. Dadurch wird sichergestellt, dass der Hörer korrekt und sicher eingehängt wird.

Dadurch wird verhindert, dass der Hörer aus der Halterung fällt und die Wand beschädigt und es werden auch Beschädigungen im System als Folge von nicht korrektem Aufhängen des Hörers vermieden.

Aufputz schraubbar.

Stromversorgung: 18 Vdc.

Taste zum Öffnen der Tür und zur Benachrichtigung des Hausmeisters

Klingel an der Tür: direkte Verbindung vom Klingelknopf zum Bildschirm/Telefon in der Wohnung

private Kommunikation. Datenschutz

Consumption:

- in standby: 5 mA.

- in call 220 mA

- active: 15 mA

Gewicht: 0,2853 kg

Maße des verpackten Produkts: 25,8x8,8x5,8 cm

EAN 13: 8424299033907
