



Reiter-Sicherungssockel, 3p, 63A, 400V, E18/D02, 27mm



Typ
Art.-Nr.

D02-S0/63/3-R-27
114315

Katalog Nr.

Lieferprogramm

Sortiment			60-mm-System 185-mm-System
Grundfunktion			Sammelschienen-Sicherungsmaterial
Untersortiment			D-Reitersicherungsgeräte Grundgeräte
Beschreibung			inklusive Berührungsschutzabdeckung mit Stirn- und Fußplatte und Bezeichnungsschild Lieferung leer, ohne Schraubkappen
Ausführung			Hülsen-Passeinsatz
Bemessungsbetriebsstrom	I_e	A	63
Bemessungsbetriebsspannung	U_e	V AC	400
Baugröße			E18, D 02
Aufbaubreite		mm	27
verwendbar für			12 x 5/10 20 x 5/10 25 x 5/10 30 x 5/10
verwendbar für			Doppel-T-Profil

Allgemeines

Normen und Bestimmungen			Ausführung nach IEC/EN 60269-1, VDE 0636 Teil 301
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur		°C	- 25 - + 55
Schienenmittenabstand		mm	60
Einbaulage			senkrecht oder waagerecht
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad			III/3
Schutzart			IP20 eingebaut
Gewicht		kg	0.15

Strombahnen

Bemessungsfrequenz	f	Hz	40 - 60
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U_{imp}	kV	6
Schienenmittenabstand		mm	60
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad			III/3

Elektrische Daten

Pole			3
Polzahl			3P
Bemessungsbetriebsspannung	U_e	V	

Bemessungsbetriebsspannung	U_e	V AC	400
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom geprüft mit Einsätzen	I_q	kA	50
Bemessungsfrequenz	f	Hz	40-60
Bemessungsbetriebsstrom	I_e	A	63
konventioneller thermischer Strom	I_{th}	A	63
Betriebsart			Dauerbetrieb
Überspannungskategorie			IV
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U_{imp}	kV	6
Stromwärmeverlust pro Strombahn bei I_e		W	0.5
Verlustleistung			
Verlustleistung pro Strombahn mit Sicherungseinsatz bei I_e		W	1.5
Sicherung		W	5,5

max. Sicherungseinsatz

Baugröße			E18, D 02
----------	--	--	-----------

Anschlussquerschnitte

Rahmenklemme			
eindrätig		mm ²	1.5 - 35

Mechanische Größen

Klemmen			Liftklemmen
Anzugsdrehmoment der Klemmschrauben		Nm	3 - 4
Gehäusebreite		mm	201
Einbaubreite		mm	27
Elektrogewinde			E18
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad			III/3

Hinweise

Sicherungseinsätze			
--------------------	--	--	--

Abmessungen

