



SITOP SELECT DIAGNOSEMODUL
SITOP SELECT DIAGNOSEMODUL 4-KANALIG EINGANG: DC 24 V AUSGANG: DC 24 V/10 A JE KANAL AUSGANGSSTROM EINSTELLBAR 2-10

Eingang

Form des Stromnetzwerks	geregelter Gleichspannung (SITOP select ist nicht zum Betrieb am DC-USV-Modul 40 A (6EP1 931-2FC21/-2FC42) geeignet)
Versorgungsspannung / bei DC / Nennwert	24 V
Eingangsspannung / bei DC	22 ... 30 V
Überlastfähigkeit bei Überspannung	35 V; 100 ms
Eingangsstrom / bei Nennwert der Eingangsspannung 24 V / Nennwert	40 A

Ausgang

Kurvenform der Spannung / am Ausgang	geregelter Gleichspannung
Formel für Ausgangsspannung	$U_e - \text{ca. } 0,3 \text{ V}$
relative Gesamtterolanz / der Spannung / Anmerkung	Entsprechend der versorgenden Eingangsspannung
Anzahl der Ausgänge	4
Ausgangsstrom / bis 60 °C / je Ausgang / Bemessungswert	10 A
einstellbarer Ansprechwert Strom / des stromabhängigen Überlastauslösers	2 ... 10 A
Art der Ansprechwert-Einstellung	über Potentiometer
Produkteigenschaft / Parallelschalten von Ausgängen	Nein
Art der Ausgänge-Zuschaltung	Gleichzeitige Zuschaltung aller Ausgänge nach Hochlauf der Versorgungsspannung, Verzögerungszeit von 24 ms oder 100 ms programmierbar für sequentielles Zuschalten

Wirkungsgrad

Wirkungsgrad [%]	97 %
------------------	------

Verlustwirkleistung / bei Nennwert der Ausgangsspannung / bei Nennwert des Ausgangsstromes / typisch	30 W
--	------

Abschaltcharakteristik je Ausgang

Schaltcharakteristik	
• der Überstromabschaltung • der Strombegrenzung • der Sofortabschaltung	$I_a = 1,0 \dots 1,3 \times \text{Einstellwert}$, Abschaltung nach ca. 5 s $I_a = 1,3 \times \text{Einstellwert}$, Abschaltung nach ca. 50 ... 100 ms $I_a > \text{Einstellwert}$ und $U_e < 20 \text{ V}$, Abschaltung nach ca. 0,5 ms
Reststrom bei Abschaltung / typisch	20 mA
Ausführung der Rückstellung	über Taster am Modul
Fern-RESET-Funktion	-

Schutz und Überwachung

Ausführung des Überlastschutzes / für Leitungen	Flachsicherung je Ausgang (Bestückung im Auslieferungszustand mit 15-A-Sicherung)
Ausführung der Anzeige / für Normalbetrieb	Zweifarb-LED je Ausgang: LED grün für "Ausgang durchgeschaltet", LED rot für "Ausgang wegen Überstrom abgeschaltet"
Ausführung des Schaltkontakts / für Meldefunktion	Summenmeldekontakt (Schließer, Kontaktbelastbarkeit 0,5 A/DC 24 V)

Sicherheit

Potenzialtrennung / zwischen Eingang und Ausgang beim Abschalten	Nein
Betriebsmittelschutzklasse	Klasse III
Eignungsnachweis	
• CE-Kennzeichnung • UL-Zulassung • als Zulassung für USA	Ja Ja UL-Recognized (UL 2367) File E328600; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1) File E197259; cURus (UL 60950, CSA C22.2 No. 60950) File E151273
Norm	
• für Sicherheit • für Explosionsschutz	gemäß EN 60950-1 und EN 50178 ATEX (EN 60079-0, -15); cCSAus (CSA E60079-0, -15; UL 60079-0, -15; UL 1604)
Eignungsnachweis	
• bezogen auf ATEX • Schiffbau-Zulassung	ATEX (EX) II 3G Ex nAC IIC T4 U; cCSAus Class I, Div. 2, Group ABCD, T4 Nein
Schutzart IP	IP20

EMV

Norm	
• für Störaussendung • für Störfestigkeit	EN 55022 Klasse B EN 61000-6-2

Betriebsdaten

Umgebungstemperatur	
• während Betrieb — Anmerkung • während Transport • während Lagerung	0 ... 60 °C bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion) -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C
Umweltkategorie / gemäß IEC 60721	Klimaklasse 3K3, ohne Betauung

Mechanik

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
• am Eingang • am Ausgang • für Meldekontakt • für Hilfskontakte	+24 V: 2 Schraubklemmen für 0,33 ... 10 mm ² ; 0 V: 2 Schraubklemmen für 0,22 ... 4 mm ² Ausgang 1 ... 4: je 1 Schraubklemme für 0,22 ... 4 mm ² 2 Schraubklemmen für 0,22 ... 4 mm ² -
Breite / des Gehäuses	72 mm
Höhe / des Gehäuses	90 mm
Tiefe / des Gehäuses	90 mm
Einbaubreite	72 mm
Einbauhöhe	190 mm
Nettogewicht	0,4 kg
Befestigungsart	auf Normprofilschiene EN 60715 35x7,5/15 aufschnappbar
Produktbestandteil / im Lieferumfang enthalten	4x Flachsicherung 15 A
sonstige Hinweise	Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben)