

USD 25-32/55 Unterputzschelle doppelt 12190

CE 2/2024

Anwendungsbereiche:

Für die einfache Verlegung von flexiblen Rohren, ohne zu gipsen, auf Hohlziegel, bei der Verlegung von zwei Schläuchen.

Installationsanleitung:

- Bohren eines Loches mit 6 mm Ø,
- Schläuche in die USD links und rechts einlegen,
- Schläuche spannen,
- Dübelteil der USD ins Bohrloch stecken.

Produktdetails:

Farbe	grau
Inhalt Pkg./Karton	100 / 1.600
Spannbereich Rohrdimension	25-32
Dübellänge mm	55

Montage- und Verarbeitungshinweise:

Mit dem Lanzenbohrer LB - dem unumgänglichen Werkzeug für die perfekte Unterputz Montage - erfolgt die exakte Lochbohrung im Hohlblockziegel. Mit dem USD werden gleich zwei Rohre / Schläuche montiert - ohne zu gipsen, mit nur einem Bohrloch. Die Schelle ist in drei Dimensionen erhältlich und ist für die Aufnahme von zwei Spannbereichen - z.B. USD 20-25 für 20er- oder 25er-Rohr/Schlauch - geeignet.

Produktvorteile/Eigenschaften:

Durch die integrierte Nase an der Innenseite der Schelle kann man den Schlauch für einen leichteren Kabeleinzug spannen.

Technische Daten:

Material	PP, 100% recyceltes Material Temperaturbereich: -10 °C bis +85 °C silikonfrei
----------	---

Gewicht pro Stück 3,60 g

GTIN (EAN)



Mit der USD werden gleich zwei Rohre montiert - ohne zu gipsen, mit nur einem Bohrloch. Durch die integrierte Nase an der Innenseite der Schelle kann man den Schlauch für einen leichteren Kabeleinzug spannen.



Schnabl Stecktechnik GmbH, Bahnhofplatz 1, Postfach 63, 3100 St. Pölten, Austria
Telefon +43 2742 22167-0. office@schnabl.works. www.schnabl.works

