



Schutzkragen, Wahltaete

Typ
Art.-Nr.
Katalog Nr.

M22-XGWK
231274
M22-XGWKQ

Lieferprogramm

Sortiment			RMQ-Titan (Bohrloch 22.5 mm)
Grundfunktion			Zusatzausruestung
Grundfunktion Zubehoer			Schutzkragen
Einzelgeraet/Komplettgeraet			Einzelgeraet
Funktion			zum Schutz gegen zufaelliges Betaetigen
Schutzart			IP66
verwendbar fuer			fuer Druck- und Wahltaeten (Tastenzusatzschilder nicht verwendbar)
Anbindung an SmartWire-DT			nein

Approbationen

Product Standards	IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.	E29184
UL Category Control No.	NKCR
CSA File No.	012528
CSA Class No.	3211-03
North America Certification	UL listed, CSA certified
Degree of Protection	UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeraete (EG000017) / Zubehoer fuer Befehlsgeraete (EC002024)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schaltechnik / Niederspannungs-Schaltechnik (Zubehoer) / Befehlsgeraet (Zubehoer) (ecl@ss8-27-37-92-16 [AC0043007])			
Art des elektrischen Zubehoers			-
Art des mechanischen Zubehoers			Schutzkragen

Abmessungen

