



Flexible Kabelbündelhalter

- **Heladuct Flex**

Eingesetzt wird Heladuct Flex in Schalt- und Steuerschränken, aber auch in der Möbelindustrie, wo Leitungen schnell und ohne Beeinträchtigung der Optik geführt werden sollen.

Hauptmerkmale

- Raumsparendes Leitungsführungssystem
- Hoch flexibel, Installation bei Neigungswinkel von 90° und höher möglich
- Leicht zu öffnen
- Schnelle Montage mit Schrauben oder Klebestreifen (qualitativ hochwertiger Schaumstoffkleber)
- Heladuct Flex zur Befestigung mit Schrauben
- Heladuct Flex SK mit Klebestreifen



Mit Heladuct Flex ist eine übersichtliche Leitungsführung auch bei hohen Neigungswinkeln möglich.

| | |
|----------------------------------|--|
| MATERIAL | Polypropylen (PP) |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +70 °C |
| Kleber | Synthesekautschuk mit Trägermaterial aus Polyethylenschaum |
| Brandschutz-eigenschaften | UL94 V0 (ohne Kleber) |



| TYP | Nenn- maß | Anzahl der Leitungen für Kabeldurchmesser | Anzahl der Leitungen für Kabeldurchmesser | | Max. Belastung auf einer Länge von 500 mm bei 70 °C (g) | Farbe | Länge (L) | Art.-Nr. |
|-----------------|--------------|---|--|---------------------------|--|--------------|--------------|-----------|
| Heladuct Flex10 | 10 | 9 x 0.75 mm ² | 6 x 1.50 mm ² | 4 x 2.50 mm ² | 100 | Weiß (WH) | 500 | 164-11008 |
| Heladuct Flex20 | 20 | 32 x 0.75 mm ² | 22 x 1.50 mm ² | 14 x 2.50 mm ² | 300 | Weiß (WH) | 500 | 164-21008 |
| Heladuct Flex30 | 30 | 67 x 0.75 mm ² | 50 x 1.50 mm ² | 34 x 2.50 mm ² | 650 | Weiß (WH) | 500 | 164-31008 |
| Heladuct Flex40 | 40 | - | 81 x 1.50 mm ² | 60 x 2.50 mm ² | 1.100 | Weiß (WH) | 500 | 164-41008 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

| TYP | Nenn- maß | Anzahl der Leitungen für Kabeldurchmesser | Anzahl der Leitungen für Kabeldurchmesser | | Max. Belastung auf einer Länge von 500 mm bei 70 °C (g) | Farbe | Länge (L) | Art.-Nr. |
|-------------------|--------------|---|--|---------------------------|--|--------------|--------------|-----------|
| Heladuct Flex10SK | 10 | 9 x 0,75 mm ² | 6 x 1,50 mm ² | 4 x 2,50 mm ² | 100 | Weiß (WH) | 500 | 164-11108 |
| Heladuct Flex20SK | 20 | 32 x 0,75 mm ² | 22 x 1,50 mm ² | 14 x 2,50 mm ² | 300 | Weiß (WH) | 500 | 164-21108 |
| Heladuct Flex30SK | 30 | 67 x 0,75 mm ² | 50 x 1,50 mm ² | 34 x 2,50 mm ² | 500 | Weiß (WH) | 500 | 164-31108 |
| Heladuct Flex40SK | 40 | - | 81 x 1,50 mm ² | 60 x 2,50 mm ² | 400 | Weiß (WH) | 500 | 164-41108 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.