


Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik



- Auf Anfrage lieferbar:
Dunkelgrau RAL 7001
- **Material:** Polyamid PA 6
- **Eigenschaften:** halogenfrei
- **Dichtring:** TPE oder CR (Neopren)
- **Zugentlastung:** Ausführung A nach EN 62444
- **minimale Einsatztemperatur:** -30°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68

- SYNTEC
- Kurzes Anschlussgewinde metrisch
- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichtring

- **Gewinde:** M25x1.5
- **minimaler Klemmbereich:** 10.0 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 17.0 mm
- **Schlüsselweite:** 29 mm
- **Masswert H:** 38 mm
- **Gewindelänge L:** 10 mm
- **UL - Klemmbereich:** 12.8-17.0 mm

Art.-Nr.: 1555.25.17

- **E-No.:** 121 752 718
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 25 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 17,400 G
- **Einzel-Volumen:** 0,091 L
- **EAN:** 7611614230344
- **ETIM40:** EC000441