


Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik



- Auf Anfrage lieferbar:
Dunkelgrau RAL 7001
- **Material:** Polyamid PA 6
- **Eigenschaften:** halogenfrei
- **Dichtring:** TPE oder CR (Neopren)
- **Zugentlastung:** Ausführung A nach EN 62444
- **minimale Einsatztemperatur:** -30°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68

- SYNTEC
- Kurzes Anschlussgewinde metrisch
- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichtring

- **Gewinde:** M16x1.5
- **minimaler Klemmbereich:** 5.0 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 10.0 mm
- **Schlüsselweite:** 19 mm
- **Masswert H:** 25 mm
- **Gewindelänge L:** 8 mm
- **UL - Klemmbereich:** 5.7-10.0 mm

Art.-Nr.: 1555.17.10

- **E-No.:** 121 752 518
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 50 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 5,900 G
- **Einzel-Volumen:** 0,023 L
- **EAN:** 7611614230306
- **ETIM40:** EC000441