


Kabelverschraubungen Syntec® Messing mit Lamellentechnik



- Auf Anfrage lieferbar:
Anschlussgewinde Pg
- **Material:** Messing vernickelt
- **Dichtring:** TPE
- **O-Ring:** NBR
- **Lamelleneinsatz:** Polyamid PA 6
- **Zugentlastung:** Ausführung A nach EN 62444
- **minimale Einsatztemperatur:** -40°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +100°C
- **Schutzart:** IP 68
- SYNTEC MS
- Kurzes Anschlussgewinde metrisch
- Einteiliger Dichtring
- nicht durchgehend isolierend
- **Gewinde:** M25x1.5
- **minimaler Klemmbereich:** 10.0 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 17.0 mm
- **Schlüsselweite:** 28 mm
- **Masswert H:** 31 mm
- **Gewindelänge L:** 7 mm
- **UL - Klemmbereich:** 14.2-17.0 mm

Art.-Nr.: 1045.25.170

- **E-No.:** 121 222 718
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 25 ST
- **Einzeln-Nettogewicht:** 46,490 G
- **Einzeln-Volumen:** 0,047 L
- **EAN:** 7611614230016
- **ETIM40:** EC000441

