

## Datenblatt | Artikelnummer: 2004-1207

2-Leiter-Schutzleiterklemme; 4 mm<sup>2</sup>; für Anwendungen Ex e II geeignet;  
seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5;  
Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm<sup>2</sup>; grün-gelb


[www.wago.com/2004-1207](http://www.wago.com/2004-1207)



RoHS Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Farbe:



### Daten

#### Anschlussdaten

Anschluss technik

Push-in CAGE CLAMP®

Betätigungsart

Push-in  
Betätigungswerkzeug



|                                      |                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschließbare Leiterwerkstoffe       | Kupfer                                                                                                |
| Nennquerschnitt                      | 4 mm²                                                                                                 |
| Eindrähtiger Leiter                  | 0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG                                                                         |
| Eindrähtiger Leiter; direkt steckbar | 1,5 ... 6 mm² / 14 ... 10 AWG                                                                         |
| Feindrähtiger Leiter                 | 0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG                                                                         |
| Abisolierlänge                       | 11 ... 13 mm / 0.43 ... 0.51 inch                                                                     |
| Hinweis (Leiterquerschnitt)          | Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein. |
| Gesamte Anzahl der Klemmstellen      | 2                                                                                                     |
| Gesamte Anzahl der Potentiale        | 1                                                                                                     |
| Anzahl der Ebenen                    | 1                                                                                                     |
| Verdrahtungsart                      | Frontverdrahtung                                                                                      |
| Anzahl Brückeraufnahmen              | 2                                                                                                     |

### Geometrische Daten

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Breite                        | 6,2 mm / 0.244 inch  |
| Höhe ab Oberkante Tragschiene | 32,9 mm / 1.295 inch |
| Tiefe                         | 52,3 mm / 2.059 inch |

### Mechanische Daten

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Bauform            | horizontale Bauform            |
| Montageart         | Tragschiene 35                 |
| Beschriftungsebene | Mitten-/Seitliche Beschriftung |

### Werkstoffdaten

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Farbe            | grün-gelb           |
| Isolierwerkstoff | Polyamid 66 (PA 66) |
| Brandlast        | 0.12 MJ             |
| Gewicht          | 12.417 g            |

### Kaufmännische Daten

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Produktgruppe   | 22 (TOPJOB S Reihenklemmen) |
| eCl@ss 10.0     | 27-14-11-41                 |
| eCl@ss 9.0      | 27-14-11-41                 |
| ETIM 7.0        | EC000901                    |
| ETIM 6.0        | EC000901                    |
| Ursprungsland   | DE                          |
| GTIN            | 4017332071345               |
| Zolltarifnummer | 85369010000                 |

## Zulassungen / Zertifikate

### Ex-Zulassungen

| Logo                                                                             | Zulassung                                                  | Norm     | Zertifikatsname                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
|  | <b>AEx</b><br>Underwriters Laboratories Inc.               | EN 60079 | E185892                                                       |
|  | <b>AEx</b><br>Underwriters Laboratories Inc.               | EN 60079 | E185892                                                       |
|  | <b>ATEx</b><br>Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) | EN 60079 | PTB 05 ATEX<br>1095 U (II 2 G/D<br>Ex ell bzw. I M2<br>Ex el) |
|  | <b>ATEx</b><br>Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) | EN 60079 | PTB 05 ATEX<br>1095 U (II 2 G/D<br>Ex ell bzw. I M2<br>Ex el) |

### Funk-Zulassungen

| Logo                                                                               | Zulassung                              | Norm          | Zertifikatsname |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|
|  | <b>CCA</b><br>DEKRA Certification B.V. | EN 60947      | 2160584.10      |
|  | <b>CCA</b><br>DEKRA Certification B.V. | EN 60947      | NTR NL-7088     |
|  | <b>CSA</b><br>DEKRA Certification B.V. | C22.2 No. 158 | 1645435         |

### Länderspezifische Zulassungen

| Logo                                                                               | Zulassung                              | Norm          | Zertifikatsname |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|
|  | <b>CCA</b><br>DEKRA Certification B.V. | EN 60947      | 2160584.10      |
|  | <b>CCA</b><br>DEKRA Certification B.V. | EN 60947      | NTR NL-7088     |
|                                                                                    | <b>CSA</b><br>DEKRA Certification B.V. | C22.2 No. 158 | 1645435         |



## Schiff Zulassungen

| Logo                                                                             | Zulassung                                               | Norm | Zertifikatsname |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|-----------------|
|  | <b>DNV GL</b><br>Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd | -    | TAE00001V2      |

## Sonstige Zulassungen

| Logo                                                                             | Zulassung                                  | Norm    | Zertifikatsname |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|-----------------|
|  | <b>UL</b><br>UL International Germany GmbH | UL 1059 | E45172          |

## UL-Zulassungen

| Logo                                                                              | Zulassung                                  | Norm    | Zertifikatsname |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|-----------------|
|  | <b>UL</b><br>UL International Germany GmbH | UL 1059 | E45172          |

## Passende Produkte

## Warnabdeckung

|                                                                                    |                                                                                          |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Art-Nr.: 2004-115</b><br>Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen; gelb | <a href="http://www.wago.com/2004-115">www.wago.com/2004-115</a> |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

## Prüfen und Messen

|                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Art-Nr.: 2004-511</b><br>Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 1-polig; 4,00 mm <sup>2</sup> ; grau | <a href="http://www.wago.com/2004-511">www.wago.com/2004-511</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2004-549</b><br>Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen; grau                              | <a href="http://www.wago.com/2004-549">www.wago.com/2004-549</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2004-552</b><br>Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 2-polig; 4,00 mm <sup>2</sup> ; grau | <a href="http://www.wago.com/2004-552">www.wago.com/2004-552</a> |



**Art-Nr.: 2004-553**

Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 3-polig; 4,00 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2004-553](http://www.wago.com/2004-553)



**Art-Nr.: 2004-554**

Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 4-polig; 4,00 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2004-554](http://www.wago.com/2004-554)



**Art-Nr.: 2004-555**

Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 5-polig; 4,00 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2004-555](http://www.wago.com/2004-555)



**Art-Nr.: 2009-174**

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm; zur Prüfung von TOPJOB®S-Reihenklemmen; grau

[www.wago.com/2009-174](http://www.wago.com/2009-174)



**Art-Nr.: 2009-182**

Prüfabgriff; für max. 2,5 mm<sup>2</sup>; für den werkzeuglosen Anschluss individueller Prüfleitungen von 0,08 mm - 2,5 mm; grau

[www.wago.com/2009-182](http://www.wago.com/2009-182)

#### Abschlussplatte



**Art-Nr.: 2004-1291**

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; grau

[www.wago.com/2004-1291](http://www.wago.com/2004-1291)



**Art-Nr.: 2004-1292**

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; orange

[www.wago.com/2004-1292](http://www.wago.com/2004-1292)



**Art-Nr.: 2004-1293**

Trennwand; 2 mm dick; überstehend; grau

[www.wago.com/2004-1293](http://www.wago.com/2004-1293)



**Art-Nr.: 2004-1294**

Trennwand; 2 mm dick; überstehend; orange

[www.wago.com/2004-1294](http://www.wago.com/2004-1294)



**Art-Nr.: 209-190**

Trennwand Ex e/Ex i; 3 mm dick; 90 mm breit; orange

[www.wago.com/209-190](http://www.wago.com/209-190)

**Art-Nr.: 209-191**

Trennwand Ex e/Ex i; 3 mm dick; 120 mm breit; orange

[www.wago.com/209-191](http://www.wago.com/209-191)


#### Tragschiene



**Art-Nr.: 210-112**

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm

[www.wago.com/210-112](http://www.wago.com/210-112)



**Art-Nr.: 210-113**

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715

[www.wago.com/210-113](http://www.wago.com/210-113)



**Art-Nr.: 210-114**

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715

[www.wago.com/210-114](http://www.wago.com/210-114)



**Art-Nr.: 210-115**

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm


[www.wago.com/210-115](http://www.wago.com/210-115)



**Art-Nr.: 210-118**

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715

[www.wago.com/210-118](http://www.wago.com/210-118)



**Art-Nr.: 210-196**

Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben

[www.wago.com/210-196](http://www.wago.com/210-196)



**Art-Nr.: 210-197**

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715

[www.wago.com/210-197](http://www.wago.com/210-197)

**Art-Nr.: 210-198**

Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715;

[www.wago.com/210-198](http://www.wago.com/210-198)



kupferfarben



**Art-Nr.: 210-504**

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715

[www.wago.com/210-504](http://www.wago.com/210-504)



**Art-Nr.: 210-505**

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715

[www.wago.com/210-505](http://www.wago.com/210-505)



**Art-Nr.: 210-506**

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715

[www.wago.com/210-506](http://www.wago.com/210-506)



**Art-Nr.: 210-508**

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715

[www.wago.com/210-508](http://www.wago.com/210-508)

#### Aderendhülse



**Art-Nr.: 216-262**

Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; grau

[www.wago.com/216-262](http://www.wago.com/216-262)



**Art-Nr.: 216-263**

Aderendhülse; Hülse für 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; rot

[www.wago.com/216-263](http://www.wago.com/216-263)



**Art-Nr.: 216-264**

Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; schwarz

[www.wago.com/216-264](http://www.wago.com/216-264)



**Art-Nr.: 216-266**

Aderendhülse; Hülse für 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; blau

[www.wago.com/216-266](http://www.wago.com/216-266)



**Art-Nr.: 216-267**

Aderendhülse; Hülse für 4 mm<sup>2</sup> / AWG 12; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; grau

[www.wago.com/216-267](http://www.wago.com/216-267)

#### Brücker



**Art-Nr.: 2004-402**

Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 32 A; lichtgrau

[www.wago.com/2004-402](http://www.wago.com/2004-402)



**Art-Nr.: 2004-403**

Kammbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 32 A; lichtgrau

[www.wago.com/2004-403](http://www.wago.com/2004-403)



**Art-Nr.: 2004-404**

Kammbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 32 A; lichtgrau

[www.wago.com/2004-404](http://www.wago.com/2004-404)



**Art-Nr.: 2004-405**

Kammbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 32 A; lichtgrau

[www.wago.com/2004-405](http://www.wago.com/2004-405)



**Art-Nr.: 2004-405/011-000**

Sternbrücker; isoliert; 3-fach (1-3-5); IN = IN Klemme; lichtgrau

[www.wago.com/2004-405/011-000](http://www.wago.com/2004-405/011-000)



**Art-Nr.: 2004-406**

Kammbrücker; isoliert; 6-fach; Nennstrom 32 A; lichtgrau

[www.wago.com/2004-406](http://www.wago.com/2004-406)



**Art-Nr.: 2004-406/020-000**

Dreieckbrücker; isoliert; 1-2 3-4 5-6; IN = IN Klemme; lichtgrau

[www.wago.com/2004-406/020-000](http://www.wago.com/2004-406/020-000)

**Art-Nr.: 2004-407**

Kammbrücker; isoliert; 7-fach; Nennstrom 32 A; lichtgrau

[www.wago.com/2004-407](http://www.wago.com/2004-407)



**Art-Nr.: 2004-408**

Kammbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 32 A; lichtgrau

[www.wago.com/2004-408](http://www.wago.com/2004-408)



**Art-Nr.: 2004-409**

Kammbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 32 A; lichtgrau

[www.wago.com/2004-409](http://www.wago.com/2004-409)



**Art-Nr.: 2004-410**

Kammbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 32 A; lichtgrau

[www.wago.com/2004-410](http://www.wago.com/2004-410)



**Art-Nr.: 2004-433**

Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 32 A; lichtgrau

[www.wago.com/2004-433](http://www.wago.com/2004-433)



**Art-Nr.: 2004-434**

Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 4; Nennstrom 32 A; lichtgrau

[www.wago.com/2004-434](http://www.wago.com/2004-434)



**Art-Nr.: 2004-435**

Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 5; Nennstrom 32 A; lichtgrau

[www.wago.com/2004-435](http://www.wago.com/2004-435)



**Art-Nr.: 2004-436**

Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 6; Nennstrom 32 A; lichtgrau

[www.wago.com/2004-436](http://www.wago.com/2004-436)



**Art-Nr.: 2004-437**

Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 7; Nennstrom 32 A; lichtgrau

[www.wago.com/2004-437](http://www.wago.com/2004-437)



**Art-Nr.: 2004-438**

Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 8; Nennstrom 32 A; lichtgrau

[www.wago.com/2004-438](http://www.wago.com/2004-438)



**Art-Nr.: 2004-439**

Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 9; Nennstrom 32 A; lichtgrau

[www.wago.com/2004-439](http://www.wago.com/2004-439)



**Art-Nr.: 2004-440**

Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 10; Nennstrom 32 A; lichtgrau

[www.wago.com/2004-440](http://www.wago.com/2004-440)



**Art-Nr.: 2016-499**

Reduzierbrücker; isoliert; von 16/10 mm<sup>2</sup> auf 10/6/4/2,5 mm<sup>2</sup>; Nennstrom 57 A; lichtgrau

[www.wago.com/2016-499](http://www.wago.com/2016-499)



**Art-Nr.: 210-103**

Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse; schwarz

[www.wago.com/210-103](http://www.wago.com/210-103)



**Art-Nr.: 210-123**

Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse

[www.wago.com/210-123](http://www.wago.com/210-123)

#### Werkzeug



**Art-Nr.: 210-658**

Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft; abgewinkelt; kurz

[www.wago.com/210-658](http://www.wago.com/210-658)



**Art-Nr.: 210-720**

Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft

[www.wago.com/210-720](http://www.wago.com/210-720)

#### Beschriftungsmaterial



**Art-Nr.: 2009-110**

Beschriftungstreifen; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/2009-110](http://www.wago.com/2009-110)

**Art-Nr.: 2009-115**

WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/2009-115](http://www.wago.com/2009-115)

|                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-002</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb        | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115/000-002</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-005</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot         | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-005">www.wago.com/2009-115/000-005</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-006</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau        | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-006">www.wago.com/2009-115/000-006</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-007</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau        | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115/000-007</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-012</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange      | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-012">www.wago.com/2009-115/000-012</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-017</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün    | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115/000-017</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-023</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün        | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-024</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett     | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115/000-024</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-135</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß                | <a href="http://www.wago.com/2009-135">www.wago.com/2009-135</a>                 |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2009-145</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß           | <a href="http://www.wago.com/2009-145">www.wago.com/2009-145</a>                 |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-002</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb   | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-002">www.wago.com/2009-145/000-002</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-005</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot    | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-005">www.wago.com/2009-145/000-005</a> |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-006</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau   | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-006">www.wago.com/2009-145/000-006</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-007</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau   | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-007">www.wago.com/2009-145/000-007</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-012</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-012">www.wago.com/2009-145/000-012</a> |

|                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-023</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün    | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-023">www.wago.com/2009-145/000-023</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-024</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-024">www.wago.com/2009-145/000-024</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-191</b><br>Gruppenschildträger                                                                                        | <a href="http://www.wago.com/2009-191">www.wago.com/2009-191</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-192</b><br>Gruppenschildträger                                                                                        | <a href="http://www.wago.com/2009-192">www.wago.com/2009-192</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-193</b><br>Gruppenschildträger                                                                                        | <a href="http://www.wago.com/2009-193">www.wago.com/2009-193</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-198</b><br>Adapter                                                                                                    | <a href="http://www.wago.com/2009-198">www.wago.com/2009-198</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 248-501</b><br>Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; Schildchenbreite 5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte | <a href="http://www.wago.com/248-501">www.wago.com/248-501</a>                   |
|    | <b>Art-Nr.: 248-501/000-002</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-002">www.wago.com/248-501/000-002</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-005</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-005">www.wago.com/248-501/000-005</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-006</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-006">www.wago.com/248-501/000-006</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-007</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-007">www.wago.com/248-501/000-007</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-012</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-012">www.wago.com/248-501/000-012</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-017</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-017">www.wago.com/248-501/000-017</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-023</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-023">www.wago.com/248-501/000-023</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-024</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-024">www.wago.com/248-501/000-024</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 793-501</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß                              | <a href="http://www.wago.com/793-501">www.wago.com/793-501</a>                   |

**Art-Nr.: 793-501/000-002**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501/000-002](http://www.wago.com/793-501/000-002)**Art-Nr.: 793-501/000-005**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501/000-005](http://www.wago.com/793-501/000-005)**Art-Nr.: 793-501/000-006**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501/000-006](http://www.wago.com/793-501/000-006)**Art-Nr.: 793-501/000-007**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501/000-007](http://www.wago.com/793-501/000-007)**Art-Nr.: 793-501/000-012**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501/000-012](http://www.wago.com/793-501/000-012)**Art-Nr.: 793-501/000-017**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501/000-017](http://www.wago.com/793-501/000-017)**Art-Nr.: 793-501/000-023**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501/000-023](http://www.wago.com/793-501/000-023)**Art-Nr.: 793-501/000-024**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501/000-024](http://www.wago.com/793-501/000-024)**Art-Nr.: 793-5501**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-5501](http://www.wago.com/793-5501)**Art-Nr.: 793-5501/000-002**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb

[www.wago.com/793-5501/000-002](http://www.wago.com/793-5501/000-002)**Art-Nr.: 793-5501/000-005**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot

[www.wago.com/793-5501/000-005](http://www.wago.com/793-5501/000-005)**Art-Nr.: 793-5501/000-006**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau

[www.wago.com/793-5501/000-006](http://www.wago.com/793-5501/000-006)**Art-Nr.: 793-5501/000-007**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau

[www.wago.com/793-5501/000-007](http://www.wago.com/793-5501/000-007)**Art-Nr.: 793-5501/000-012**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange

[www.wago.com/793-5501/000-012](http://www.wago.com/793-5501/000-012)**Art-Nr.: 793-5501/000-014**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; braun

[www.wago.com/793-5501/000-014](http://www.wago.com/793-5501/000-014)

**Art-Nr.: 793-5501/000-017**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün

[www.wago.com/793-5501/000-017](http://www.wago.com/793-5501/000-017)**Art-Nr.: 793-5501/000-023**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün

[www.wago.com/793-5501/000-023](http://www.wago.com/793-5501/000-023)**Art-Nr.: 793-5501/000-024**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett

[www.wago.com/793-5501/000-024](http://www.wago.com/793-5501/000-024)**Isolierungs-Stopp****Art-Nr.: 2004-171**Isolierungsstopp; 0,25 - 0,5 mm<sup>2</sup>; 5 Stück / Strang; lichtgrau[www.wago.com/2004-171](http://www.wago.com/2004-171)**Art-Nr.: 2004-172**Isolierungsstopp; 0,75 - 1 mm<sup>2</sup>; 5 Stück / Strang; dunkelgrau[www.wago.com/2004-172](http://www.wago.com/2004-172)**Downloads****Dokumentation****Ausschreibungstext**

|                         |            |         |          |
|-------------------------|------------|---------|----------|
| 2004-1207               | 04.04.2012 | docx    | Download |
| Reihenklempen, TOPJOB S |            | 14,9 kB |          |

**Weitere Informationen**

|                          |            |        |          |
|--------------------------|------------|--------|----------|
| Technische Erläuterungen | 03.04.2019 | pdf    | Download |
|                          |            | 2,1 MB |          |

**CAD/CAE - Smart Data****CAD Daten**

|                       |     |          |
|-----------------------|-----|----------|
| 3D Download 2004-1207 | URL | Download |
|-----------------------|-----|----------|

**EPLAN**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| EPLAN Data Portal | Download |
|-------------------|----------|

**WSCAD**

|                |          |
|----------------|----------|
| WSCAD Universe | Download |
|----------------|----------|



Änderungen vorbehalten.

---

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: +49571 887-0

E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.