

## Deckendose HWD 30



### Deckendose HWD 30

- für Brandschutzdecken F30-F90
- für Brandschutzdecken F30 ohne Dämmung
- für Brandschutzdecken F60 bei Hinterlegung mit mineralischen Dämmstoffen nach EN 13501 Teil 1
- für Brandschutzdecken F90 mit Rockwool / Termarock 100

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>                | <b>9463-50</b> |
| EAN:                               | 4013456533479  |
| Tiefe                              | 44 mm          |
| Fräsloch Ø                         | 74 mm          |
| Geräteschraubenabstand             | 60 mm          |
| Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm | 2              |
| DIBt-Zulassung                     | Z-19.21-1788   |
| Halogenfrei                        |                |
| Verpackung innen/Versand           | 10/100         |
| Preisgruppe                        | 190            |



BRANDSCHUTZ



Deckendose HWD 30 für sicheren Brandschutz von F30 bis F90. Der integrierte Dämmschichtbildner schäumt im Brandfall sofort auf und verschließt die Öffnung in der Decke. Auch in der nachträglichen Installation sorgt die Deckendose HWD 30 für Sicherheit.

- Für Brandschutzdecken F30-F90
- Keine Umkofferung nötig
- Für die Montage von Rauchmeldern, Bewegungsmeldern etc.
- Mit Brandschutzdeckel als Deckenverbindungsdose einsetzbar
- Auch nachträgliche Installation möglich

