TRIAX
connecting the future

GHV 930 Hausanschlussverstärker mit Rückweg, Verst
323158

GHV 930

Für multimediafähige CATV/BK-Netze mit aktivem (passivem) Rückweg.

- zukunftssichere 1 GHz-Technologie
- Drehschalter zur Einstellung der Dämpfung und Entzerrung in 1 dB Schritten
- All-on-board: keine Module und Steck-Pads erforderlich
- Grundverstärkung des Rückwegs um 6 dB absenkbar ohne Beeinträchtigung von Rauschen und Aussteuerfähigkeit
- VHF-Band I Betrieb durch Abschalten des Rückwegs aktivierbar
- besonders wirtschaftlich durch hocheffizientes, langlebiges und energiesparendes Schaltnetzteil
- hochwertige F-Anschlüsse für sichere Kontaktierung und damit Ingress- und LTE-Schutz
- Messbuchsen an Ein- und Ausgang
- umfangreicher ESD-/Überspannungsschutz

Technische Spezifikationen

Bestellinformationen	
EAN Nummer	5702663231580
Eigenschaften	
Ausgangspegel CSO (42 Kan., 852 MHz)	101 dBµV
Ausgangspegel CSO (42 Kan., 852 MHz)	101/103 dBµV
Ausgangspegel CTB (42 Kan., 862 MHz)	101/103 dBµV
Ausgangspegel rückwärts	120 dBµV
Frequenzbereich	
Frequenzbereich	47 - 1006, 85-1006 MHz
Frequenzbereich - rückwärts	5-65 MHz
Verstärkung	
Verstärkung	30 @1006MHz dB
Gain Forward - Interstage	0/3/7/10
Gain Return (@60MHz)	22/28
Rauschmaß	6.5 dB
Rauschmaß Rückweg	5 dB
Noise Figure - Forward (VHF I "on")	6.5
Dämpfung	
Dämpfung	0...15 dB
Interstage Dämpfung	0/3/7/10
Rückflussdämpfung	

Return loss - input (@ 40 MHz)	>18
Algemeine Daten	
AC Betriebsspannung	190...264 VAC
Leistungsaufnahme (typ.)	<7 W
Class	II
Anschlüsse	
Ausgang Anschluß	F-Buchse
Eingang Anschluß	F-Buchse
Messbuchse Eingang	-20 dB
Messbuchse Ausgang	-20 dB
Anschlusstyp	F-buchse
HF Anschlüsse	F-Verbinder
HF Anschluss Eingang	F-Buchse
HF Anschluss Ausgang	F-Buchse
Mechanische Daten	
Schutzklasse	IP20 IP
Gewicht (kg)	0.65 kg
Bredde (mm)	170 mm
Höhe (mm)	65 mm
Tiefe (mm)	100 mm
Verpackungs menge	1
Volumen	0,002 m3
Nettogewicht	0,714 kg
Gewicht Verpackung AX	0,092 kg
Gewicht	0,806 kg
Bruttohöhe	0,075 m
Bruttobreite	0,130 m
Bruttotiefe	0,230 m