

Swiss Garde 300 KNX/KLR IP55 UP

25241


4 year warranty

UP-Präsenzmelder KNX/KLR Swiss Garde 300 IP55 UP ws

- Ideal für KNX Anwendungen in Industriegebäude, Büros, Schulzimmer, Sitzungszimmer, etc.
- 2 Lichtkanäle für Konstant Licht Regelung von 2 Lichtzonen oder 1 Lichtkanal für Licht schalten
- 1 HLK Kanal
- Master / Slave Modus
- Betrieb als Voll- oder Halbautomat
- Diverse Dimm Funktionen
- Bis zu 8 Lichtszenen programmierbar
- Dynamische Werteveränderung für Nachlaufzeit und Helligkeit bzw. Schaltschwelle (ab Firmware V2.7)
- Standby Licht nach Bewegung oder aktiv bei unzureichendem Tageslicht (ab Firmware V2.7)
- Automatische Ausschaltschwelle (ab Firmware V2.7)
- Montagehöhe bis 3 m, funktioniert auch über Türrahmen zuverlässig



Erfassungsbereich



KNX



KNX



Master/
Sekundär



180 °

ø 10 m bei
einer Höhe
von 3 m

1 – 3 m

Einbau

1 m	2 m	6 m
1,5 m	3 m	7 m
2 m	4 m	8 m
2,5 m	4 m	9 m
3 m	4 m	10 m

Technische Daten

Artikelnummer	25241
Eingangsspannung	30 Vdc KNX Bus
Detektorausgang	KNX
Maximale Stromaufnahme	0,3 W
Maximale Stromaufnahme	10 mA
Lichtstärkebereich	10 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	2 Kanäle
Ausschaltverzögerung	1 s – 24 min
Erfassungswinkel	180 °
Erfassungsbereich (PIR)	ø 10 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Einbau
Montagehöhe	1 – 3 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	88 x 88 x 30 mm
Abmessungen (HxBxT)	88 x 88 x 54 mm
Maximaler Leiterquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart	Die Zusammenstellung von Einbaurahmen und Aufbaufunktion ist nach Schutzart IP55 geschützt.
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	ETS-Software

Zubehör

25270UP IP55 Set Unterputzmontage (UP)

Abmessungen

