Swiss Garde 300 D Präsenz UP Max, D

25395D

4 year warranty

UP-Präsenzmelder Swiss Garde 300 D UP Max, weiss

- Ideal für Korridore, Büros und Türbereiche
- Präsenzmelder mit Schalterfunktion (blockierbar) für die manuelle Lichtsteuerung
- Licht manuell ein- oder ausschaltbar mit 10 min oder 10 h Timer
- Mit unsichtbarer Schraubenfixierung auch für öffentliche Bereiche geeignet
- Dank 3 PIR Sensoren geeignet für die Wandmontage auf 1–3 m Höhe

Erfassungsbereich



1 m	2 m	6 m
1,5 m	3 m	7 m
2 m	4 m	8 m
2,5 m	4 m	9 m
3 m	4 m	10 m

230 V | stand-alone | 180 ° | Halbkreis, Durchmesser von maximal 10 m bei einer Höhe von 1,5 m | 1 – 1.5 m | Unterputzdose

Technische Daten

Artikelnummer	25395D
Eingangsspannung	230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0.8 W
Maximale Stromaufnahme	4.78 mA
Relaiskontakt	8,7 A
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen (cosφ = 1)	2000 W
Maximale Last (cosφ ≥ 0,5)	1000 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	300 W
Maximale Last LED-Lampen	300 W
Maximale Last LED-Treiber	300 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	1000 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Erfassungswinkel	180 °
Erfassungsbereich (PIR)	Halbkreis, Durchmesser von maximal 10 m bei einer Höhe von 1,5 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	1 – 1.5 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	80 x 80 x 32 mm
Abmessungen (HxBxT)	80 x 80 x 70 mm
Maximaler Leiterquerschnitt	1,5 mm^2
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung

Zubehör

25320	P-IR-Handsender
25323	Universal RC mit Luxmeter

Abmessungen



Anschlussplan