

## ZB 5,LGS:L1-N,PE

Artikelnummer: 1050415

Abbildung zeigt eine Kombination aus den Varianten, ZB 5 unbedruckt, ZB 5 SO/CMS, sowie ZB 5 LGS- ZB 7,5 LGS Fortl. Zahlen



<http://eshop.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1050415>

Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, beschriftbar mit: Plotter, längs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm

### Kaufmännische Daten

|                                                 |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GTIN (EAN)                                      | <br>4 017918 015701 |
| VPE                                             | 10 stk.                                                                                               |
| Zolltarif                                       | 39269097                                                                                              |
| Gross weight in pieces                          | 0,00132 KG                                                                                            |
| Nettogewicht pro Artikel (exklusive Verpackung) | 0,001066 KG                                                                                           |
| Katalogseitenangabe                             | Seite 69 (CAT-5-2013)                                                                                 |

### Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
01.01.2005



<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

### Technische Daten

#### Allgemein

|            |                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis    | Es sind jeweils 10 gleichbeschriftete Streifen zu einer Verpackungseinheit (VPE) zusammengepackt. |
| Breite (a) | 5 mm                                                                                              |
| Farbe      | weiß                                                                                              |

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94      | V2                                   |
| Wischbeständigkeit                  | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)          |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)       | -40 °C ... 100 °C                    |
| Inhaltsstoffe                       | silikon- und halogenfrei             |
| Material                            | PA                                   |
| Bedruckungsrichtung                 | längs                                |
| Bedruckung                          | L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE |
| Anzahl der Einzelschilder           | 10                                   |
| Anzahl der Einzelschilder pro Zeile | 10                                   |
| Anzahl der Kennzeichnungsstreifen   | 10                                   |

#### Approbationen

Approbationen

Beantragte Approbationen:

Approbationen Ex:

---

**Adresse**

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 00  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2013 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten