

Produkttyp-Bezeichnung

PROFIBUS Busanschlusstecker, RS485, Schraube mit PG-Buchse, 90°



SIMATIC DP,
ANSCHLUSSSTECKER FUER PROFIBUS BIS 12 MBIT/S
90 GRAD KABELABGANG,
15,8 X 64 X 35,6 MM (BXHXT),
ABSCHLUSSWIDERSTAND MIT TRENNFUNKTION,
MIT PG-BUCHSE

Eignung zur Verwendung

Zum Anschluss von PROFIBUS Teilnehmern an die PROFIBUS-Busleitung

Übertragungsrate

- bei PROFIBUS

9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s

Schnittstellen

Anzahl der elektrischen Anschlüsse

- für PROFIBUS-Leitungen
- für Netzkomponenten bzw. Endgeräte

2

1

Ausführung elektrischer Anschluss

- für PROFIBUS-Leitungen
- für Netzkomponenten bzw. Endgeräte

Schraube

9-poliger Sub-D-Stecker

Ausführung elektrischer Anschluss / FastConnect

Nein

Mechanische Daten

Ausführung des Abschlusswiderstands

Widerstandskombination integriert und über Schiebeschalter zuschaltbar

Material / des Gehäuses

Kunststoff

Bauform, Maße und Gewichte

Art des Kabelabgangs

90 Grad Kabelabgang

Breite

15,8 mm

Höhe

64 mm

Tiefe	35,6 mm
Nettogewicht	10 g
Zulässige Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	0 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
relative Luftfeuchte / bei 25 °C / ohne Kondensation / während Betrieb / maximal	95 %
Schutzart IP	IP20
Produkteigenschaften, -funktionen, -bestandteile / allgemein	
Produkteigenschaft / siliconfrei	Ja
Produktbestandteil	
• PG-Anschlussbuchse	Ja
• Zugentlastung	Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen	
Eignungsnachweis	
• RoHS-Konformität	Ja
• UL-Zulassung	Ja
letzte Änderung:	20.08.2013