

PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c

750104



PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone). Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 3S, 1Ö, 1HL. UB 24V DC, Breite: 22,5mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Zertifizierungen: | CE;cULus Listed;TÜV;KOSHA;CCC |
| Anwendungsmöglichkeiten: | Not-Aus-Überwachung unverzög.;Grenztaster;Lichtschrankenüberw. Typ.2 m T;Lichtschrankenüberw. Typ.2 o T;Lichtschrankenüberw. Typ.4;Schutztürwächter |
| Betriebsarten: | einkanalig;automatischer Start;zweikanalig;manueller Start;Querschlusserkennung;Anlaufstestung;manueller Start mit Überw.;ohne Querschlusserkennung;Selbsttest |
| Produktnorm: | EN 60947-5-1 |
| Normen: | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1 |
| Versorgungsspannung (V): | 24,0 |
| Art der Versorgungsspannung: | DC |
| Klemmenart: | steckbar |
| Klemmentyp: | Schraubklemme |
| Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: | 3 |
| Anzahl Sicherheitskontakte verzögert: | 0 |
| Anzahl Hilfskontakte: | 1 |
| Anzahl Halbleiterausgänge: | 1 |
| Stop-Kategorie: | 0 |
| Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m): | 5.0 A |
| Max. Strom bei AC15: | 5.0 A |
| Abmessung Breite: | 22.5 mm |
| Abmessung Höhe: | 98.0 mm |

| | |
|----------------------|-------------|
| Abmessung Tiefe: | 120.0 mm |
| Bruttogewicht: | 195 g |
| Nettogewicht: | 185 g |
| Umgebungstemperatur: | -10 - 55 °C |

Optionales Zubehör



750004

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm



750900

PNOZ s pIE



750910

PNOZ s nIE



750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)