

PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c

751107



PNOZsigma Kontakterweiterung. Ausgänge: 4S, 1Ö. UB 24V DC, Breite: 17,5mm, steckbare Federkraftklemmen, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.

## Technische Daten

Zertifizierungen:	CE;cULus Listed;TÜV;KOSHA;CCC
Anwendungsmöglichkeiten:	Kontakterweiterung unverzögert
Versorgungsspannung (V):	24,0
Max. Strom bei DC1:	6.0 A
Spannung bei AC1:	240 V
Klemmentyp:	Federkraftklemme
Klemmenart:	steckbar
Normen:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Betriebsarten:	einkanalig;ohne Querschlusserkennung
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert:	4
Anzahl Sicherheitsausgänge unverzögert:	0 ST
Abmessung Breite:	17.5 mm
Abmessung Höhe:	100.0 mm
Abmessung Tiefe:	120.0 mm
Bruttogewicht:	180 g
Nettogewicht:	170 g
Umgebungstemperatur:	-10 - 55 °C

## Optionales Zubehör



750020

PNOZ s connector (10 pieces)



751003

PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm