



47157003



### Steckdose SCHUKO Berker K.5, Alu, Aluminium eloxiert

Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei.

- mit Spreizkrallen
- mit Steckklemmen
- Zentralplatte
- ohne erhöhten Berührungsschutz

#### Technische Merkmale

Nennspannung	250 V AC
Nennstrom	16 A
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
Bauart	nach DIN 49440
Haupt-Designlinie	Berker K.5
Designlinienfarbe	Alu
RAL Farbe	RAL 9006 - Weißaluminium
Material / Verarbeitung	Aluminium eloxiert
Oberfläche	matt
Einbautiefe	32 mm
Schutzart	IP20
Farbe	Aluminium-Optik
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	07
Werkstoff	Aluminium
Nennspannung	250 V
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Sekundär Designlinie(n)	Berker K.5