

Produkte mit erweiterten Ausführungen und Ergänzungsprodukte – Kleinspannungen

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Farbe: Elektrograu und/oder Kennfarbe. Nicht aufgeführte Spannungen und Frequenzen auf Anfrage.



Stecker


IP 44

Verpackungseinheit: 10 Stück

Artikelgruppe: 2074

Abbildung: 637A

A	P	20 - 25 V 50 u. 60 Hz	40 - 50 V 50 u. 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V — — —
16	2	629A	630A		635A
16	3	636A	637A	638A	
32	2	642A	643A		648A
32	3	649A	650A	651A	



Zeichnung 2 MB 159	Amp. Pole	16		32	
		2	3	2	3
Maße in mm	a	130	130	130	130
	b	55	55	55	55
	h	58	58	58	58
	m	108	108	108	108
	n	107	107	107	107
	y	25	25	25	25
	z	9	9	9	9
Klemmen für Leiterquer- schnitt von bis mm²		4	4	4	4
		—10	—10	—10	—10

- Schraubkontakt
- Kabelknickschutz



Stecker


IP 44

Verpackungseinheit: 10 Stück

Artikelgruppe: 2075

Abbildung: 677A

A	P	20 - 25 V 50 u. 60 Hz	40 - 50 V 50 u. 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V — — —
16	2	655A	656A		661A
16	3	662A	663A	664A	
32	2	668A	669A		674A
32	3	675A	676A	677A	



Zeichnung 2 MB 158	Amp. Pole	16		32	
		2	3	2	3
Maße in mm	a	150	150	150	150
	b	55	55	55	55
	h	58	58	58	58
	m	128	128	128	128
	n	130	130	130	130
	y	24,7	24,7	24,7	24,7
	z	9	9	9	9
Klemmen für Leiterquer- schnitt von bis mm²		4	4	4	4
		—10	—10	—10	—10

- Schraubkontakt
- Kabelverschraubung



Wandgerätestecker


IP 44

Verpackungseinheit: 10 Stück

Artikelgruppe: 2045

Abbildung: 1962

A	P	20 - 25 V 50 u. 60 Hz	40 - 50 V 50 u. 60 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V 100-200 Hz	20 - 25 V 40 - 50 V — — —
16	2	1955	1961		1959
16	3	1962	1967	1965	
32	2	1968	1974		1972
32	3	1975	1980	1978	



Zeichnung 2 MB 160	Amp. Pole	16		32		
		2	3	2	3	
Maße in mm	a	96	96	96	96	
	b	73	73	73	73	
	c	74	74	74	74	
	d	53	53	53	53	
	d1	52	52	52	52	
	d2	2	2	2	2	
	e	62	62	62	62	
	f	5,3	5,3	5,3	5,3	
	g	8	8	8	8	
	h	116	116	116	116	
	Klemmen für Leiterquer- schnitt von bis mm²		4	4	4	4
			—10	—10	—10	—10

- Schraubkontakt
- Befestigung von außen