

TFC 20 - Optisches Kabel 20m
307666



TFC 20

Optische Kabel, fertig konfektioniert. 20 m Kabellänge.

- geringe Dämpfung von 0,3 dB pro km
- max. Biegeradius: 5 mm
- UV-beständig, für Aussenverlegung geeignet
- stahlarmierter Mantel als Schutz gegen mechanischen Druck/Zug
- Kunststoff-Mantel grau LSHZ (rauchhemmend und halogenfrei)
- beidseitig konfektioniert mit Steckern FC/PC
- geringe Brandlast im Vergleich zu Koax-Kabel, keine Brandauslösung durch Blitzschlag möglich
- keine Beeinflussung durch elektrische oder elektromagnetische Felder
- keine Erdung notwendig
- wesentlich weniger Platzbedarf als Koaxialkabel
- Monomode-Faser 9/125

Technische Spezifikationen

Bestellinformationen

EAN Nummer 5702663076662

Ausführung

Schimmmaterial LSZH

Anschlüsse

Vorkonfektioniert mit FC/PC

Mechanische Daten

Länge (m)	20 m
Farbe	Grau
Minimaler Biegeradius	5 mm
Volumen	0,001 m ³
Nettogewicht	0,240 kg
Gewicht Verpackung AX	0,010 kg
Gewicht	0,250 kg
Brutthöhe	0,030 m
Bruttobreite	0,170 m
Bruttotiefe	0,170 m