

TFC 15 - Optisches Kabel 15m
307665**TFC 15**

Optische Kabel, fertig konfektioniert. 15 m Kabellänge.

- geringe Dämpfung von 0,3 dB pro km
- max. Biegeradius: 5 mm
- UV-beständig, für Außenverlegung geeignet
- stahlarmierter Mantel als Schutz gegen mechanischen Druck/Zug
- Kunststoff-Mantel grau LSZH (rauchhemmend und halogenfrei)
- beidseitig konfektioniert mit Steckern FC/PC
- geringe Brandlast im Vergleich zu Koax-Kabel, keine Brandauslösung durch Blitzschlag möglich
- keine Beeinflussung durch elektrische oder elektromagnetische Felder
- keine Erdung notwendig
- wesentlich weniger Platzbedarf als Koaxialkabel
- Monomode-Faser 9/125

Technische Spezifikationen**Bestellinformationen**

EAN Nummer 5702663076655

Ausführung

Schimmmaterial LSZH

Anschlüsse

Vorkonfektioniert mit FC/PC

Mechanische Daten

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Länge (m) | 15 m |
| Farbe | Grau |
| Minimaler Biegeradius | 5 mm |
| Volumen | 0,001 m ³ |
| Nettogewicht | 0,192 kg |
| Gewicht Verpackung AX | 0,008 kg |
| Gewicht | 0,200 kg |
| Bruttohöhe | 0,020 m |
| Bruttobreite | 0,160 m |
| Bruttotiefe | 0,170 m |