

TFC 10 - Optisches Kabel 10m**307664****TFC 10**

Optische Kabel, fertig konfektioniert. 10 m Kabellänge.

- geringe Dämpfung von 0,3 dB pro km
- max. Biegeradius: 5 mm
- UV-beständig, für Aussenverlegung geeignet
- stahlarmierter Mantel als Schutz gegen mechanischen Druck/Zug
- Kunststoff-Mantel grau LSHZ (rauchhemmend und halogenfrei)
- beidseitig konfektioniert mit Steckern FC/PC
- geringe Brandlast im Vergleich zu Koax-Kabel, keine Brandauslösung durch Blitzschlag möglich
- keine Beeinflussung durch elektrische oder elektromagnetische Felder
- keine Erdung notwendig
- wesentlich weniger Platzbedarf als Koaxialkabel
- Monomode-Faser 9/125

Technische Spezifikationen**Bestellinformationen**

EAN Nummer 5702663076648

Ausführung

Schimmmaterial LSZH

Anschlüsse

Vorkonfektioniert mit FC/PC

Mechanische Daten

Länge (m)	10 m
Farbe	Grau
Minimaler Biegeradius	5 mm
Volumen	0,000 m ³
Nettogewicht	0,132 kg
Gewicht Verpackung AX	0,008 kg
Gewicht	0,140 kg
Bruttohöhe	0,010 m
Bruttobreite	0,160 m
Bruttotiefe	0,160 m
Kabellänge	10