

**TFC 05 - Optisches Kabel 5m**  
**307663**

**TFC 05**

Optische Kabel, fertig konfektioniert. 5 m Kabellänge.

- geringe Dämpfung von 0,3 dB pro km
- max. Biegeradius: 5 mm
- UV-beständig, für Außenverlegung geeignet
- stahlarmierter Mantel als Schutz gegen mechanischen Druck/Zug
- Kunststoff-Mantel grau LSHZ (rauchhemmend und halogenfrei)
- beidseitig konfektioniert mit Steckern FC/PC
- geringe Brandlast im Vergleich zu Koax-Kabel, keine Brandauslösung durch Blitzschlag möglich
- keine Beeinflussung durch elektrische oder elektromagnetische Felder
- keine Erdung notwendig
- wesentlich weniger Platzbedarf als Koaxialkabel
- Monomode-Faser 9/125

## Technische Spezifikationen

### Bestellinformationen

EAN Nummer 5702663076631

### Ausführung

Schimmmaterial LSZH

### Anschlüsse

Vorkonfektioniert mit FC/PC

### Mechanische Daten

Länge (m)	5 m
Farbe	Grau
Minimaler Biegeradius	5 mm
Volumen	0,000 m <sup>3</sup>
Nettogewicht	0,072 kg
Gewicht Verpackung AX	0,006 kg
Gewicht	0,078 kg
Bruttohöhe	0,010 m
Bruttobreite	0,150 m
Bruttotiefe	0,150 m