

TFC 01 - Optisches Kabel 1m
307661**TFC 01**

Optische Kabel, fertig konfektioniert. 1 m Kabellänge.

- geringe Dämpfung von 0,3 dB pro km
- max. Biegeradius: 5 mm
- UV-beständig, für Außenverlegung geeignet
- stahlarmierter Mantel als Schutz gegen mechanischen Druck/Zug
- Kunststoff-Mantel grau LSHZ (rauchhemmend und halogenfrei)
- beidseitig konfektioniert mit Steckern FC/PC
- geringe Brandlast im Vergleich zu Koax-Kabel, keine Brandauslösung durch Blitzschlag möglich
- keine Beeinflussung durch elektrische oder elektromagnetische Felder
- keine Erdung notwendig
- wesentlich weniger Platzbedarf als Koaxialkabel
- Monomode-Faser 9/125

Technische Spezifikationen**Bestellinformationen**

EAN Nummer 5702663076617

Ausführung

Schimmmaterial LSZH

Anschlüsse

Vorkonfektioniert mit FC/PC

Mechanische Daten

Länge (m)	1 m
Farbe	Grey
Minimaler Biegeradius	5 mm
Volumen	0,000 m ³
Nettogewicht	0,024 kg
Gewicht Verpackung AX	0,006 kg
Gewicht	0,030 kg
Bruttohöhe	0,005 m
Bruttobreite	0,150 m
Bruttotiefe	0,170 m
Kabellänge	1