

DSS Doppelsteckschelle

Anwendungsbereiche:

Für die parallele Verlegung von zwei Rohren oder Schläuchen, ohne Wandabstand.

Produktdetails:

Spannbereich in mm	Type	Inhalt Stück/Karton	Artikel- Nummer
4–12	DSS 10	200 / 7.200	30220
20–25	DSS 20-25	200 / 4.000	30240
25–32	DSS 25-32	100 / 2.400	30250

Produktvorteile/Eigenschaften:

Für die Verlegung von zwei Rohren genügt ein Bohrloch mit 6 mm Ø.
Bohren – stecken – fertig.

Technische Daten:

Material	halogenfrei, PP, hellgrau, UV-stabilisiert, Temperaturbereich: –10 °C bis +85 °C, silikonfrei
----------	---

Gewicht pro Stück*	0,7 g; 2 g; 2,5 g;
--------------------	--------------------

* Auflistung in der Reihenfolge der Produktübersicht



ohne Wandabstand



Auch für zwei Rohre genügt ein Bohrloch –
mit der Doppelsteckschelle von Schnabl.

Schnabl Stecktechnik GmbH
Ratzersdorfer Hauptstraße 30, 3100 St. Pölten, Austria
Telefon +43(0)2742/22167-0, Telefax +43(0)2742/22167-50
office@schnabl-steck.at, www.schnabl-steck.at

 **Schnabl®**