



85241189



IP20

Jalousie-Taste Berker S.1/B.3/B.7, polarweiß glänzend

Jalousie-Taste zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger Eigenenergiebedarf, Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung. Mit Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-/Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperricherung). Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

- Aktivierung der Party-Funktion durch Tasten in Auf- und Ab-Richtung > 20 Sek.
- Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position
- Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperricherung)
- niedriger Eigenenergiebedarf
- Klemmbefestigung
- LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige
- mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange
- mit Kontroll-LED für Aussperricherung
- mit Demontageschutz
- Nicht geeignet für Regen- und Windsenor

Technische Merkmale

Nachlaufzeit, einstellbar	0 ... 500 s
Umschaltzeit bei Richtungswechsel	< 0,6 s
minimale Lamellen-Verstellzeit	≈ 250 ms
Jalousie-Laufzeit	2 min
Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
Designlinienfarbe	polarweiß
Lamellenverstellzeit	(einstellbar) 50 ms ... 2,5 s
Lamellenverstellung bei Tastendruck	< 0,4 s
Werkstoff	Thermoplast
Nennspannung	12 V
Betriebstemperatur	-5 ... 45 °C
relative Luftfeuchte (ohne Betauung)	0 ... 65 % (ohne Betauung)
Sekundär Designlinie(n)	Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck	> 0,4 s
Gewerk / Anwendung	Jalousiesteuerung