

**Zubehör
KSBR/2 ZTL6**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Weidmüller bietet Anwender von Reihenklemmen der Z-Reihe ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht.
Das Zubehör unterliegt den gleichen Qualitätsanforderungen wie die Reihenklemmen selbst.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|------------------------------|
| Typ | KSBR/2 ZTL6 |
| Best.-Nr. | 1771820000 |
| Ausführung | Zubehör, Querverbinder, 10 A |
| GTIN (EAN) | 4032248126644 |
| VPE | 20 Stück |

Datenblatt

**Zubehör
KSBR/2 ZTL6**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|------|---------|
| Breite | 13,7 mm | Höhe | 32,9 mm |
| Nettogewicht | 4,8 g | | |

Temperaturen

| | | | |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C | Dauergebrauchstemperatur, max. | 120 °C |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|

Bemessungsdaten

| | | | |
|-----------|------|--|--|
| Nennstrom | 10 A | | |
|-----------|------|--|--|

Maße

| | | | |
|------------------|------|--|--|
| Raster in mm (P) | 8 mm | | |
|------------------|------|--|--|

Querverbinder

| | | | |
|---------------------------|---------------|---------------------------|------|
| Anzahl gebrückter Klemmen | 2 | Bemessungsstrom mehrpolig | 41 A |
| Typ | Querverbinder | | |

Systemkennwerte

| | | | |
|------------|-------------|--|--|
| Ausführung | für Klemmen | | |
|------------|-------------|--|--|

Werkstoffdaten

| | | | |
|--------------------------------|-------|-------|------|
| Werkstoff | Wemid | Farbe | gelb |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | | |

weitere technische Daten

| | | | |
|-------------------------------|----------|---------------|---------------|
| Befestigungsart | gesteckt | Einbauhinweis | Direktmontage |
| explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | | |

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000489 | ETIM 4.0 | EC000489 |
| ETIM 5.0 | EC000489 | ETIM 6.0 | EC000489 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |

Zulassungen

Zulassungen



| | | | |
|------|---------|--|--|
| ROHS | Konform | | |
|------|---------|--|--|