

Crimpzange - CRIMPFOX-RCI 6-M - 1212730

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Quetschzange, kompakter Zangenkörper, für isolierte Kabelschuhe symmetrisch, 0,5 mm² ... 6,0 mm² (rot, blau, gelb), drei gekennzeichnete Gesenkstationen, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung

Artikeleigenschaften

- Quetschzange für Kabelschuhe und Verbinder
- Sie entriegelt, sobald der erforderliche Pressdruck erreicht ist, somit sind Unterpressungen ausgeschlossen.
- Eine eindeutige Querschnittszuordnung ist durch eine Farbkodierung auf den Gesenken gegeben.
- Entriegelbare Zwangssperre

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 Stk
GTIN	 4 046356 857895
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	619.3 g
Zolltarifnummer	82032000
Herkunftsland	Schweden

Technische Daten

Maße

Länge (b)	204 mm
Breite (a)	22 mm
Höhe	76 mm

Allgemein

Farbe	schwarz
Verpressung	Oval-Crimp
Kontaktart	isolierte Kabelschuhe
Querschnitt min.	0,5 mm ²
Querschnitt max.	1,5 mm ²
AWG min	20
AWG max	16

Crimpzange - CRIMPFOX-RCI 6-M - 1212730

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811

ETIM

ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC000168
ETIM 5.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518