Schraubendreher - SF-SL 1,0X5,5-150 - 1212552

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)

Schraubendreher, Schlitz (gelasert), Größe: 1,0 x 5,5 x 150 mm, Zwei-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Artikeleigenschaften

- Die Werkzeuge sind mit ergonomischen Zwei-Komponenten Sicherheitsgriffen ausgestattet
- Große Anlagefläche der Klingen im Schraubenkopf
- Stückgeprüfte Sicherheitsschraubendreher nach DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
- Für Arbeiten an oder in der Nähe von stromführenden Teilen bis zu 1000 V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	4 046356 589871
GTIN	4046356589871
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	83,600 g
Zolltarifnummer	82054000
Herkunftsland	Tschechien

Technische Daten

Maße

Länge (b)	248 mm
Breite (a)	33 mm
Klingendicke	1 mm
Klingenbreite	5,5 mm
Klingenhöhe	150 mm
Schlüsselweite	0 mm

Allgemein

Bauform	Schlitz
Ausführung	gerade

Schraubendreher - SF-SL 1,0X5,5-150 - 1212552

Technische Daten

Allgemein

Material	Legierter Werkzeugstahl
Prüfnorm	DIN/ISO 2380-1

Normen und Bestimmungen

Prüfnorm	DIN/ISO 2380-1

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040401
eCl@ss 4.1	21040401
eCl@ss 5.0	21040401
eCl@ss 5.1	21040401
eCl@ss 6.0	21040401
eCl@ss 7.0	21040409
eCl@ss 8.0	21040407
eCl@ss 9.0	21040407

ETIM

ETIM 4.0	EC000158
ETIM 5.0	EC000158
ETIM 6.0	EC000158

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111701

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com