

Spannungsprüfer - SF-VT VDE - 1212598

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Spannungsprüfer, einpolig, für 150 V - 250 V, entspricht DIN 57680/6 und VDE 0680/6, auch als Betätigungswerkzeug für Federkraftklemmen einsetzbar, Größe: 0,5 x 3,0 x 70 mm, VDE isoliert, mit Abrollschutz

Artikeleigenschaften

- ☒ Schlitzschraubendreher mit Prüffunktion
- ☒ Als Betätigungswerkzeug für Federkraftklemmen einsetzbar
- ☒ mit Abrollschutz
- ☒ VDE-geprüft

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 046356 590723
GTIN	4046356590723
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	33,900 g
Zolltarifnummer	90303330
Herkunftsland	Tschechien

Technische Daten

Maße

Länge (b)	140 mm
Klingendicke	0,5 mm
Klingenbreite	3 mm
Klingenhöhe	65 mm

Allgemein

Bauform	Schlitz
Prüfnorm	ISO 57680/6 VDE 0680/6
Spannungsversorgung	Eigenversorgung
Messkategorie	keine

Spannungsprüfer - SF-VT VDE - 1212598

Technische Daten

Allgemein

Drehfeldrichtungsanzeige	nein
Phasenanzeige	nein
Messstellenbeleuchtung	nein
Spannung minimal	150 V AC
Spannung maximal	250 V AC

Normen und Bestimmungen

Prüfnorm	ISO 57680/6 VDE 0680/6
----------	------------------------

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040402
eCl@ss 4.1	21040402
eCl@ss 5.0	21040402
eCl@ss 5.1	21040402
eCl@ss 6.0	21040290
eCl@ss 7.0	21040290
eCl@ss 8.0	27200308
eCl@ss 9.0	27200308

ETIM

ETIM 4.0	EC000494
ETIM 5.0	EC000494
ETIM 6.0	EC000494

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	41113661

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Spannungsprüfer - SF-VT VDE - 1212598

Approbationen

Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>