

Kabelbinderzange - UNIFOX-CT 4,8P - 1212609

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Kabelbinderzange, für Kunststoffkabelbinder mit Breite 2,2 - 4,8 mm, Materialstärke bis 1,6 mm

Artikeleigenschaften

- ✓ Ergonomisches Werkzeug für das Spannen und Trennen der Kabelbinder in einem Arbeitsgang
- ✓ Die stufenlos einstellbare Spannkraft wird über eine Skala im Griffbereich angezeigt
- ✓ Ist die Spannkraft erreicht wird der überstehende Rest automatisch bündig abgetrennt

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 639453
GTIN	4046356639453
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	425,100 g
Zolltarifnummer	82032000
Herkunftsland	Taiwan

Technische Daten

Allgemein

Hinweis	Einstellung: 1 = 3 kg; 2 = 6 kg; 3 = 11 kg; 4 = 15 kg
Material	Metall

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21043074
eCl@ss 4.1	21043074
eCl@ss 5.0	21043290
eCl@ss 5.1	21043290

Kabelbinderzange - UNIFOX-CT 4,8P - 1212609

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 6.0	21043706
eCl@ss 7.0	21043706
eCl@ss 8.0	21043830
eCl@ss 9.0	21043830

ETIM

ETIM 4.0	EC000453
ETIM 5.0	EC000453
ETIM 6.0	EC000453

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------